



Baueffangwanne AW-S 2/200, feuerverzinkt für 2 Fässer à 200l

AW-S 2/200



Art. Nr.: 4447-32-0000-7

4.599,80 €
UVP ~~5.939,77 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 64 kg

Eigengewicht: 64 kg	Beschichtung: Feuerverzinkt	Hersteller: Bauer Südlohn
Kategorie: Auffangwannen	Stapelbar: Nein	Auffangvolumen: 204l
Breite: 1200mm	Höhe: 360mm	Tragkraft (kg/m²): 650kg

Die transportoptimierte konische Auffangwanne für Lageraufträge - zur Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 650 kg/m²)
- Konische Bauform
- Ineinander stapelbar
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Versandeinheit: 15 Stück auf Europalette
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Typ	AW-S 2/200	AW-S 2/200
Auff.  nen (l)	204	203
max. Anzahl (200-l-Fässer)	2	4
Gewicht (kg)	64	88
Abmessungen (LxBxH, mm)	1200 x 800 x 360	1200 x 1200 x 280
Feuerverzinkt	4471-32-0000-7	4471-34-0000-7






- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-
erklärung (DHP)