Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Bauer Gefahrstoff-Schrank GS-1, abschließbar, für max. 1x200l Fass, Feuerrot

GS-1

Art. Nr.: 4495-20-0000-2

892,90 €

~~UVP 1.159,87 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Kategorie: Gefahrstoff-Depots	**Farbe:** Feuerrot	**Hersteller:** Bauer Südlohn
Beschichtung: Lackiert	**Auffangvolumen:** 200l	**RAL-Farbe:** RAL 3000
Stapelbar: Nein	**Eigengewicht:** 126 kg	**Tragkraft (kg/m²):** 1000kg
Breite: 840mm	**Höhe:** 1930mm	

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar, sowie von einem Container (IBC) à 1000 Liter

- Für Innenbereich bzw. unter Dach
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Aufbau als allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem Stahlblech
- Abschließbar
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Typ	GS-1	GS-2	GS-3	GS-4
max (200l Fass / 1000l IBC)	1 / -	2 / -	4 / -	- / 1
Abmessungen (LxBxH, mm)	840 x 690 x 1930	1680 x 690 x 1780	1475 x 1460 x 1805	1475 x 1460 x 2410
Auffangvolumen (l)	200	230	468	1000
Anzahl Türen	1	2	1	1
Gewicht lackiert / verzinkt (kg)	126 / 130	232 / 237	349 / 358	426 / 438
RAL 2000 Gelborange	4495-20-0000-1	4495-21-0000-1	4495-22-0000-1	4495-23-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	**4495-20-0000-2**	4495-21-0000-2	4495-22-0000-2	4495-23-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4495-20-0000-3	4495-21-0000-3	4495-22-0000-3	4495-23-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4495-20-0000-4	4495-21-0000-4	4495-22-0000-4	4495-23-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4495-20-0000-5	4495-21-0000-5	4495-22-0000-5	4495-23-0000-5
Feuerverzinkt	4495-20-0000-7	4495-21-0000-7	4495-22-0000-7	4495-23-0000-7