



## Bauelement-Gefahrstoff-Schrank GS-3, abschließbar, für max. 4x200l Fässer, Feuerrot

GS-3



Art. Nr.: 4495-22-0000-2

**2.420,20 €**  
UVP ~~3.145,41 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR




**Gewicht:** 351 kg

|                                      |   |                                  |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>RAL-Farbe:</b> RAL 3000           | <b>Farbe:</b> Feuerrot                      | <b>Auffangvolumen:</b> 468l      |
| <b>Kategorie:</b> Gefahrstoff-Depots | <b>Beschichtung:</b> Lackiert               | <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn |
| <b>Eigengewicht:</b> 349 kg          | <b>Stapelbar:</b> Nein                      | <b>Breite:</b> 1475mm            |
| <b>Höhe:</b> 1805mm                  | <b>Tragkraft (kg/m<sup>2</sup>):</b> 1000kg |                                  |

## Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar, sowie von einem Container (IBC) à 1000 Liter

- Für Innenbereich bzw. unter Dach
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Aufbau als allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem Stahlblech
- Abschließbar
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C

| Typ  | GS-1             | GS-2              | GS-3                  | GS-4               |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| max (200l Fass / 1000l IBC)   | 1 / -            | 2 / -             | 4 / -                 | - / 1              |
| Abmessungen (LxBxH, mm)   | 840 x 690 x 1930 | 1680 x 690 x 1780 | 1475 x 1460 x 1805    | 1475 x 1460 x 2410 |
| Auffangvolumen (l)  | 200              | 230               | 468                   | 1000               |
| Anzahl Türen  | 1                | 2                 | 1                     | 1                  |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg)  | 126 / 130        | 232 / 237         | 349 / 358             | 426 / 438          |
| RAL 2000 Gelborange   | 4495-20-0000-1   | 4495-21-0000-1    | 4495-22-0000-1        | 4495-23-0000-1     |
| RAL 3000 Feuerrot   | 4495-20-0000-2   | 4495-21-0000-2    | <b>4495-22-0000-2</b> | 4495-23-0000-2     |
| RAL 5012 Lichtblau  | 4495-20-0000-3   | 4495-21-0000-3    | 4495-22-0000-3        | 4495-23-0000-3     |
| RAL 6011 Resedagrün   | 4495-20-0000-4   | 4495-21-0000-4    | 4495-22-0000-4        | 4495-23-0000-4     |
| RAL 7005 Mausgrau   | 4495-20-0000-5   | 4495-21-0000-5    | 4495-22-0000-5        | 4495-23-0000-5     |
| Feuerverzinkt   | 4495-20-0000-7   | 4495-21-0000-7    | 4495-22-0000-7        | 4495-23-0000-7     |



Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4