



Baueinsatzstoff-Schrank GS-3, abschließbar, für max. 4x200l Fässer, Gelborange

GS-3



Art. Nr.: 4495-22-0000-1

2.437,10 €

~~UVP 3.162,26 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 351 kg

| | | |
|--|--|---|
| Beschichtung: Lackiert | Kategorie: Gefahrstoff-Depots | Farbe: Gelborange |
| Hersteller: Bauer Südlohn | Auffangvolumen: 468l | Stapelbar: Nein |
| Eigengewicht: 349 kg | RAL-Farbe: RAL 2000 | gpsr_manufacturer_city: Südlohn |
| Breite: 1475mm | gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr. | gpsr_manufacturer_country: Deutschland |
| gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de | gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/ | Höhe: 1805mm |
| Tragkraft (kg/m²): 1000kg | gpsr_manufacturer_housenumber: 62 | gpsr_manufacturer_postalcode: 46354 |
| gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH | | |

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar, sowie von einem Container (IBC) à 1000 Liter

- Für Innenbereich bzw. unter Dach
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech

-  Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Unterfahrhöhe
- Aufbau als allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem Stahlblech
- Abschließbar
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C

| Typ | GS-1 | GS-2 | GS-3 | GS-4 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| max. Anzahl (200l Fass / 1000l IBC) | 1 / - | 2 / - | 4 / - | - / 1 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 840 x 690 x 1930 | 1680 x 690 x 1780 | 1475 x 1460 x 1805 | 1475 x 1460 x 2410 |
| Auffangvolumen (l) | 200 | 230 | 468 | 1000 |
| Anzahl Türen | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 126 / 130 | 232 / 237 | 349 / 358 | 426 / 438 |
| RAL 2000 Gelborange | 4495-20-0000-1 | 4495-21-0000-1 | 4495-22-0000-1 | 4495-23-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot | 4495-20-0000-2 | 4495-21-0000-2 | 4495-22-0000-2 | 4495-23-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau | 4495-20-0000-3 | 4495-21-0000-3 | 4495-22-0000-3 | 4495-23-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün | 4495-20-0000-4 | 4495-21-0000-4 | 4495-22-0000-4 | 4495-23-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau | 4495-20-0000-5 | 4495-21-0000-5 | 4495-22-0000-5 | 4495-23-0000-5 |
| Feuerverzinkt | 4495-20-0000-7 | 4495-21-0000-7 | 4495-22-0000-7 | 4495-23-0000-7 |



Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4