



## Bauelemente Gefahrstoff-Schrank GS-3, abschließbar, für max. 4x200l Fässer, feuerverzinkt

GS-3



Art. Nr.: 4495-22-0000-7

**2.582,15 €**  
UVP ~~3.358,85 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR




**Gewicht:** 358 kg

<b>Kategorie:</b> Gefahrstoff-Depots	<b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn	<b>Stapelbar:</b> Nein
<b>Eigengewicht:</b> 358 kg	<b>Beschichtung:</b> Feuerverzinkt	<b>Auffangvolumen:</b> 468l
<b>Breite:</b> 1475mm	<b>Höhe:</b> 1805mm	<b>Tragkraft (kg/m²):</b> 1000kg

## Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar, sowie von einem Container (IBC) à 1000 Liter

- Für Innenbereich bzw. unter Dach
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Aufbau als allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem Stahlblech
- Abschließbar
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C

Typ 	GS-1	GS-2	GS-3	GS-4
max (200l Fass / 1000l IBC)	1 / -	2 / -	4 / -	- / 1
Abmessungen (LxBxH, mm)	840 x 690 x 1930	1680 x 690 x 1780	1475 x 1460 x 1805	1475 x 1460 x 2410
Auffangvolumen (l)	200	230	468	1000
Anzahl Türen	1	2	1	1
Gewicht lackiert / verzinkt (kg)	126 / 130	232 / 237	349 / 358	426 / 438
<b>RAL 2000 Gelborange</b>	4495-20-0000-1	4495-21-0000-1	4495-22-0000-1	4495-23-0000-1
<b>RAL 3000 Feuerrot</b>	4495-20-0000-2	4495-21-0000-2	4495-22-0000-2	4495-23-0000-2
<b>RAL 5012 Lichtblau</b>	4495-20-0000-3	4495-21-0000-3	4495-22-0000-3	4495-23-0000-3
<b>RAL 6011 Resedagrün</b>	4495-20-0000-4	4495-21-0000-4	4495-22-0000-4	4495-23-0000-4
<b>RAL 7005 Mausgrau</b>	4495-20-0000-5	4495-21-0000-5	4495-22-0000-5	4495-23-0000-5
<b>Feuerverzinkt</b>	4495-20-0000-7	4495-21-0000-7	<b>4495-22-0000-7</b>	4495-23-0000-7



Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4