



VARIOfit Etagenwagen, außen vergittert mit Flügeltür, Drehgriff und 5 Ladeflächen 1045x685mm Lichtgrau

VARIOfit

Art. Nr.: sw-700.987/LG

★★★★★ (eine Bewertung)

1.066,30 €

~~UVP 1.489,53 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 117.5 kg

Lenkradmaterial: Gummi

Etagen: 5

Bockrollenmaterial: Gummi

Hersteller: VARIOfit

Kategorie: Etagenwagen

Ladeflächenlänge: 1045 mm

Plattformmaterial: Holzwerkstoff

Eigengewicht: 117,5 kg

RAL-Farbe: RAL 7034

Ladeflächenbreite: 685 mm

Farbe: Lichtgrau

Tragkraft: 500 kg

gpsr_manufacturer_postalcode: 21698

gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit

gpsr_manufacturer_housenu 1

gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu

gpsr_manufacturer_city: Harsefeld

gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.

gpsr_manufacturer_country: Deutschland

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.cordes.eu/>

Etagenwagen, vergittert mit Flügeltüren, Drehgriff mit Schloss und 5 Ladeflächen.

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- mit Doppelflügeltür
- Treibriegelverschluss mit Drehgriff
- Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend)
- mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht

-  Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- 5 Längswände, Dach und Türen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm
- Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor
- Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 50 mm einsetzbar
- Wagen pulverbeschichtet
- dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



Ladefläche (BxT, mm)	1045 x 685	1245 x 785
Rad-Ø (mm)	200 x 40	200 x 40
Traglast (kg)	500	500
Gewicht (kg)	117,5	140,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1115 x 810 x 1810	1315 x 910 x 1810
RAL 7016	sw-700.987/AG	sw-800.987/AG
RAL 7035	sw-700.987/LG	sw-800.987/LG