Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

VARIOfit Etagenwagen, außen vergittert mit Flügeltür, Drehgriff und 5 Ladeflächen 1245x785mm

Art. Nr.: VFsw-800.987

1.294,00 € ~~UVP 1.807,62 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 140 kg

Ladeflächenbreite: 785 mm	**Bockrollenmaterial:** Gummi	**Ladeflächenlänge:** 1245 mm
Etagen: 5	**Kategorie:** Etagenwagen	**Hersteller:** VARIOfit
Eigengewicht: 140 kg	**Plattformmaterial:** Holzwerkstoff	**Lenkradmaterial:** Gummi
Tragkraft: 500 kg	**gpsr_manufacturer_street:** Weißenfelder Str.	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 1
gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.cordes.eu/
gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 21698	**gpsr_manufacturer_city:** Harsefeld

Etagenwagen, vergittert mit Flügeltüren, Drehgriff mit Schloss und 5 Ladeflächen.

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- mit Doppelflügeltür
- Treibriegelverschluss mit Drehgriff
- Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend)
- mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- / Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- d Längswände, Dach und Türen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm
- Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor
- Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 50 mm einsetzbar
- Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

Ladefläche (BxT, mm)	1045 x 685	1245 x 785
Rad-Ø (mm)	200 x 40	200 x 40
Traglast (kg)	500	500
Gewicht (kg)	117,5	140,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1115 x 810 x 1810	1315 x 910 x 1810
Artikel-Nr.	sw-700.987	**sw-800.987**