

VARIOfit Etagenwagen, niedrig, Stirnwände vergittert mit 3 Etagen 850x500mm

Art. Nr.: VFsw-500.235

319,30 €
~~UVP 446,05 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 55.5 kg

Ladeflächenlänge: 850 mm	Hersteller: VARIOfit	Bockrollenmaterial: Gummi
Kategorie: Etagenwagen	Etagen: 3	Plattformmaterial: Holzwerkstoff
Beschichtung: Buchendekor	Eigengewicht: 55,5 kg	Ladeflächenbreite: 500 mm
Lenkradmaterial: Gummi	Tragkraft: 400 kg	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/	gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	gpsr_manufacturer_postalcode: 21698
gpsr_manufacturer_housenumber: 1	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_city: Harsefeld
gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit		

Niedriger Etagenwagen für Pakete mit vergitterten Stirnwänden im Baukasten-System.

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Rohrschiebegriff verschraubt
- 2 Verbindungsstangen verschraubt
- Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- optionale Einlegeböden

- einsetzbar im Raster von 120 mm
- de vergittert
- maschenweite 120 x 120 mm
- Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



Ladefläche (BxT, mm)	850 x 500	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
Rad-Ø (mm)	160 x 40	160 x 40	160 x 40	160 x 40
Traglast (kg)	400*	500*	500*	500*
Gewicht (kg)	55,5	63,0	67,5	79,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1035 x 520 x 1180	1185 x 620 x 1220	1185 x 720 x 1220	1385 x 820 x 1220
Artikel-Nr.	sw-500.235	sw-600.235	sw-700.215	sw-800.215

*= Traglast Etagenboden: 120 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.