Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Hanselifter Rollenhubwagen RH1500 Rollendurchmesser 1200-1600mm Gabellänge 1150mm Tragkraft 2000kg

Art. Nr.: HFGE0023946

1.176,70 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 168 kg

Gabelrollenmaterial: Polyurethan	**Kategorie:** Rollenhubwagen	**Lenkradmaterial:** Polyurethan
Hub: 120 mm	**Gabellänge:** 1150 mm	**Hersteller:** HanseLifter
Tragkraft: 2000 kg	**Länge:** 1600 mm	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 28219
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	**gpsr_manufacturer_city:** Bremen	**gpsr_manufacturer_housenumb** 20
Breite: 760 mm	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_name:** GESUTRA GmbH
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	**gpsr_manufacturer_street:** Straubinger Str.	

Papierrollen und Spulen leicht transportieren - Rollenhubwagen RH

Der HanseLifter Rollenhubwagen RH wurde entworfen, um speziell Rollen zu transportieren. Mit seinen speziell geformten Gabelzinken ist dieser Hubwagen ideal für den Transport von Zellstoff, Papier, Spulen oder Kabeltrommeln geeignet. Der Rollenhubwagen RH ist in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, in denen zwischen verschiedenen Rollendurchmessern gewählt werden kann.

Merkmale

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Der Hubwagen RH beeindruckt durch seine herausragenden Merkmale. Eine qualitativ hochwertige Hydraulikpumpe mit Sicherheitsventil verleiht dem RH eine lange Lebensdauer. Eine verstärkte Deichsel ist ideal für den ständigen Gebrauch. Der Gummi-Griff ist angenehm zu halten und das Schmiernippelsystem ermöglicht eine einfache Wartung. Dank des Lenkeinschlags von 210° kann der Gabelhubwagen RH mühelos mit oder eine Palette bewegt werden. Die hochwertige Pulverbeschichtung garantiert ebenfalls eine lange Lebensdauer. Das Absenken von Zellstoff, Papier oder Coils erfolgt über den Handhebel präzise.

Rollen

Dieser Rollenhubwagen RH ist mit robusten Polyurethan-Rollen (PU) ausgestattet, die geräuschlos sind und eine ausgezeichnete Haftung bieten. Selbst kleine Unebenheiten auf den Boden können mühelos überfahren werden, und diese PU-Rollen sind sowohl für harte als auch für sensible Oberflächen geeignet.

Technische Daten				
Modell	RH500	RH700	RH1000	RH1500
Tragfähigkeit	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Rollendurchmesser (∅)	400-600 mm	600-800 mm	800-1200 mm	1200-1600 mm
Hub	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Deichselschläge bis max. Hub	40	40	40	40
Gummierter Handgriff	ja	ja	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Gesamtlänge	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Gesamtbreite	760 mm	850 mm	1000 mm	1150 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Wenderadius	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1350 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein	nein
Bedienung	Hand	Hand	Hand	Hand
Gabelrollen Material	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU
Reifengröße vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Eige[illegible]	144 kg	149 kg	157 kg	168 kg
Artik[illegible]er	GE0023947	GE0023948	GE0023945	**GE0023946**