TOYOTA

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





To Handhubwagen Standard BT Lifter 1000mm Gummi/Polyurethan

Art. Nr.: LHM230_1000GP

664,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Lenkradmaterial: Gummi	Hersteller: Toyota	Gabelrollenmaterial: Polyurethan
Kategorie: Hubwagen	Gabellänge: 1000 mm	gpsr_manufacturer_emai info@de.toyota-industries.eu
Länge: 1365 mm	<pre>gpsr_manufacturer_street: Dr. Alfred-Herrhausen-Allee</pre>	Höhe: 1220 mm
<pre>gpsr_manufacturer_name: Toyota Material Handling Deutschland GmbH</pre>	Breite: 520 mm	gpsr_manufacturer_coun Deutschland
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	gpsr_manufacturer_postalcode: 47228	<pre>gpsr_manufacturer_city: Duisburg</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.toyota-forklifts.de/</pre>	Max. Hubhöhe: 200 mm	Tragkraft: 2300 kg

Suchen Sie einen universell einsetzbaren Handhubwagen, der sowohl langlebig als auch leistungsfähig ist?

Der Toyota BT Lifter Hubwagen "made in Sweden" ist auf absolute Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Sie können in allen Bereichen des Horizontaltransports optimal eingesetzt werden.

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Einzi vielfi

benslange Funktionsgarantie auf den Rahmen Große Auswahl an Rädern – für satzzwecke.

- Auf Anfrage auch als Sonderbau oder mit spezieller Konfiguration erhältlich
- Bis zu fünfmal höhere Lebensdauer als Hubwagen anderer Marken



Ergonomischer Griff

Die geschlossene Bauweise des Griffs aus hochfestem Polymer schützt die Hände des Bedieners und erlaubt eine bequeme Handhabung.

Feinfühlige Gabelabsenkung

Edelstahlventile sorgen für ein sanftes Absenken der Gabel und damit für eine lange Lebensdauer ohne Störungen. Dieses System trägt den Namen "BT Lowering Control".











Danle ckstangen aus Stahl-Vollmaterial fallen weniger Wartungskosten an, der Hananubwagen ist robuster und damit länger im Einsatz.

Längere Betriebszeit für mehr Zuverlässigkeit

Die robuste geschweißte Deichsel sorgt für eine längere Betriebszeit des Hubwagens und geringere Kosten über den Produktlebenszyklus.

Lenkräder	Nylon	Gummi	Gummi	Polyurethan		
Gabelrollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan		
Gabellänge (mm)	1000 (für CHEP-Paletten)					
Tragfähigkeit (kg)	2300					
Hubhöhe (mm)	200					
Hydraulikpumpe	Standard					
Abmessungen (LxBxH, mm)	1365 x 520 x 1220					
Artikel-Nr.	LHM230_1000NN	LHM230_1000GP	LHM230_1000GN	LHM230_1000PP		