Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



## utdoor-Handwagen feuerverzinkt mit 1145x545mm Ladefläche aus Alu-Quintettblech und **Polyurethanbereifung**

Art. Nr.: F6105P





LIEFERZEIT: 4 -5 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 30 kg

<b>Bockrollenmaterial:</b> Polyurethan	<b>Beschichtung:</b> Alu-Quintettblech	Hersteller: Fetra
Ladeflächenlänge: 1145 mm	Eigengewicht: 30 kg	Lenkradmaterial: Polyurethan
Ladeflächenbreite: 545 mm	Kategorie: Handwagen	Tragkraft: 400 kg
gpsr_manufacturer_postalcode:	gpsr_manufacturer_email:	gpsr_manufacturer_housenu
33829	info@fetra.de	17-21
gpsr_manufacturer_country:	gpsr_manufacturer_homepage:	gpsr_manufacturer_street:
Deutschland	https://www.fetra.de	Industriestraße
gpsr_manufacturer_city:	gpsr_manufacturer_name: fetra	Plattformmaterial: Alu-
Borgholzhausen	Fechtel Transportgeräte GmbH	Quintettblech

## Outdoor-Handwagen für die Verwendung im Außenbereich.

- Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt
- Ladefläche aus Alu-Ouintettblech
- Geländer 180/250 mm hoch
- mit kräftigen Rohrverstrebungen
- Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug
- Große Räder mit verzinkter Stahlblechfelge







• Poise mit Luftbereifung oder pannensicherer Polyurethanbereifung

it Rollenlager

• verschraubte Radbefestigung für einen einfachen Radwechsel



Ladefläche LxB (mm)	795 x 445		845 x 545		1145 x 545	
Außenmaße LxBxH (mm)	1475 x 682 x 736		1525 x 840 x 811		1525 x 840 x 811	
Tragkraft (mm)	200		400		400	
Polyurethan-Bereifung (mm)	260 x 85	-	400 x 100	-	400 x 100	-
Luft-Bereifung (mm)	-	260 x 85	-	400 x 100	-	400 x 100
Eigengewicht (kg)	22,0	20,0	27,0	24,0	30,0	27,0
Artikel-Nr.	6103P	6103L	6104P	6104L	6105P	6105L