



## Rollcart Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden Vollgummi/Luft



Art. Nr.: 2712-OX

**ab 965,30 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Eigengewicht:</b> 86 kg                         | <b>Lenkradmaterial:</b> Vollgummi                               | <b>Hersteller:</b> Rollcart   |
| <b>Ladeflächenlänge:</b> 930 mm                    | <b>Ladeflächenbreite:</b> 630 mm                                | <b>Bockrollenmaterial:</b> Vollgummi  |
| <b>Tragkraft:</b> 700 kg                           | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>Gabriel Transportsysteme GmbH | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.rollcart.de/">https://www.rollcart.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Eslohe           | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland                | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br>schulte@rollcart.de  |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Frielinghausen | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>59889                   | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>26   |

Bei den Rohrgitterbordwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr Ø 26,9x1,75 mm und sind 750 mm hoch.

- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Räder wahlweise mit Räder mit Vollgummi-Bereifung schwarz oder Luft-Bereifung blaugrau
- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
- Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- Kugelgelagerter Lenkkrans, automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
- Zubehör: Zugöse und Kupplung



|                       |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Lade-<br>(LxB)        | 930 x 630  | 930 x 630  | 1130 x 730 | 1130 x 730 | 1130 x 730 | 1130 x 730 | 1530 x 730 | 1530 x 730 | 1930 x 930  | 1930 x 930  |
| Bereifung             | Vollgummi  | Luft       | Vollgummi  | Luft       | Vollgummi  | Luft       | Vollgummi  | Luft       | Vollgummi   | Luft        |
| Rad-Ø(mm)             | 250 x 60   | 260 x 85   | 250 x 60   | 260 x 85   | 400 x 80   | 400 x 100  | 400 x 80   | 400 x 100  | 400 x 80    | 400 x 100   |
| Außenmaß<br>(LxB, mm) | 1200 x 740 | 1200 x 740 | 1400 x 840 | 1400 x 840 | 1400 x 840 | 1400 x 840 | 1800 x 840 | 1800 x 840 | 2200 x 1040 | 2200 x 1040 |
| Ladehöhe<br>(mm)      | 410        | 410        | 410        | 410        | 480        | 480        | 480        | 480        | 480         | 480         |
| Tragkraft<br>(kg)     | 700        | 700        | 700        | 700        | 1000       | 1000       | 1000       | 1000       | 1000        | 1000        |
| Eigengewicht<br>(kg)  | 86         | 80         | 101        | 95         | 125        | 101        | 141        | 117        | 174         | 150         |
| Artikel-Nr.           | 15-45101   | 15-45102   | 15-45121   | 15-45122   | 15-45131   | 15-45132   | 15-45161   | 15-45162   | 15-45201    | 15-45202    |