

 **VARIOfit Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden und Luftbereifung 940x700mm**

VARIOfit

Art. Nr.: VFzu-42120

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 61 kg



Eigengewicht: 61 kg	Kategorie: Handpritschenwagen	Ladeflächenbreite: 700 mm
Hersteller: VARIOfit	Ladeflächenlänge: 940 mm	Plattformmaterial: Sperrholz
Bockrollenmaterial: Luft	Beschichtung: Siebdruck	Tragkraft: 700 kg

Handpritschenwagen mit Reflektoren, zwei vergitterten Stirnwänden und Sicherheitshandgriff.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden
- Stirnwände verschraubt
- Längswände eingehängt
- Rohrgitterwandhöhe: 755 mm
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch
- automatische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt

-  und kratzfest
-  r Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions-Rillenkugellager



Ladefläche (BxT, mm)	940 x 700	940 x 700	1140 x 800	1140 x 800
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	61,0	65,0	67,5	71,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1120 x 715 x 1200	1120 x 715 x 1195	1320 x 815 x 1200	1320 x 815 x 1195
Artikel-Nr.	zu-42120	zu-42119	zu-42122	zu-42121