



VARIOfit Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden und Vollgummibereifung 940x700mm

VARIOfit

Art. Nr.: VFzu-42119

868,05 €

~~UVP 1.054,45 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 65 kg

Plattformmaterial: Sperrholz	Ladeflächenbreite: 700 mm	Eigengewicht: 65 kg
Lenkradmaterial: Vollgummi	Beschichtung: Siebdruck	Ladeflächenlänge: 940 mm
Bockrollenmaterial: Vollgummi	Hersteller: VARIOfit	Kategorie: Handpritschenwagen
Tragkraft: 700 kg	gpsr_manufacturer_postalcode: 21698	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit
gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/
gpsr_manufacturer_city: Harsefeld	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumber: 1

Handpritschenwagen mit Reflektoren, zwei vergitterten Stirnwänden und Sicherheitshandgriff.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden
- Stirnwände verschraubt
- Längswände eingehängt

-  erwandhöhe: 755 mm
-  mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch
- automatische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions-Rillenkugellager



Ladefläche (BxT, mm)	940 x 700	940 x 700	1140 x 800	1140 x 800
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	61,0	65,0	67,5	71,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1120 x 715 x 1200	1120 x 715 x 1195	1320 x 815 x 1200	1320 x 815 x 1195
Artikel-Nr.	zu-42120	zu-42119	zu-42122	zu-42121