

VARIOfit Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden und Luft-/ Vollgummibereifung

VARIOfit

Art. Nr.: 1751-OX

ab 1.035,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Plattformmaterial: Sperrholz	Kategorie: Handpritschenwagen	Hersteller: VARIOfit
Beschichtung: Siebdruck	Tragkraft: 700 kg	gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.
gpsr_manufacturer_city: Harsefeld	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu
gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenu 1
gpsr_manufacturer_postalcode: 21698		

Handpritschenwagen mit Reflektoren, vier vergitterten Wänden und Sicherheitshandgriff.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden
- Stirnwände verschraubt
- Längswände eingehängt
- Rohrgitterwandhöhe: 755 mm
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch



- elektrische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions-Rillenkugellager



Ladefläche (BxT, mm)	940 x 700	940 x 700	1140 x 800	1140 x 800
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	61,0	65,0	67,5	71,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1120 x 715 x 1200	1120 x 715 x 1195	1320 x 815 x 1200	1320 x 815 x 1195
Artikel-Nr.	zu-45102	zu-45101	zu-45122	zu-45121