



## qteck Hochhubwagen HHM-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 2500mm Hubhöhe 1000kg Tragkraft



Art. Nr.: 24HHM10002500

**1.288,95 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE**

**✓ SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 263 kg

<b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 266mm	<b>Gabellänge:</b> 1150 mm	<b>Kategorie:</b> Hochhubwagen
<b>Lenkradmaterial:</b> Nylon	<b>Min. Hubhöhe:</b> 90 mm	<b>Max. Hubhöhe:</b> 2500 mm
<b>Bockrollenmaterial:</b> Nylon	<b>Hersteller:</b> qteck	<b>Gabelrollenmaterial:</b> Nylon
<b>Tragkraft:</b> 1000 kg	<b>Breite:</b> 700 mm	<b>Länge:</b> 1700 mm
<b>Gabelrollentyp:</b> Tandem	<b>Höhe:</b> 1845 mm	

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

- Hydraulikeinheit aus hochfestem Stahl
- mit Überlastventil
- Niedriger Aufbau
- Seitlich angeordnete Stabilisatoren
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Speedlift bis ~150Kg

Gabelzinkenlänge (mm)	1150				
Hubkraft max. (kg)	500	1000	1500	1000	1500
Max. Hubhöhe (mm)	1200	1550	1550	2500	2500



Lastpunkt (mm)	500	400	500	400	
Bereifung	Nylon				
Anzahl vorne/hinten	2 / 4				
Größe vorn (mm)	180 x 50				
Größe hinten (mm)	80 x 70				
Hubbereich (mm)	90 - 1200	90 - 1550	90 - 2500		
Hub (mm)	1110	1460	2410		
Senkgeschwindigkeit (mm/s)	dosierbar				
Bauhöhe (mm)	1690	1985	1845		
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 142 x 60				
Gabelabstand außen (mm)	550				
Gabelabstand innen (mm)	266				
Bodenfreiheit (mm)	20				
Bauhöhe (min/max, mm)	1690 / 1690	1985 / 1985	1845 / 3095		
Gesamtlänge (mm)	1700				
Gesamtbreite (mm)	700				
Artikel-Nr.	24HHM05001200	24HHM10001550	24HHM15001550	<b>24HHM10002500</b>	24HHM1