Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

VA t Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden und Luft-/ Vollgummibereifung

Art. Nr.: 1748-OX

ab 868,05 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: VARIOfit	**Beschichtung:** Siebdruck	**Plattformmaterial:** Sperrh
Kategorie: Handpritschenwagen	**Tragkraft:** 700 kg	**gpsr_manufacturer_posta** 21698
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.cordes.eu/	**gpsr_manufacturer_name** Cordes GmbH & Co. KG - VA
gpsr_manufacturer_housenumber: 1	**gpsr_manufacturer_email:** info@cordes.eu	**gpsr_manufacturer_city:** Harsefeld
gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.		

Handpritschenwagen mit Reflektoren, zwei vergitterten Stirnwänden und Sicherheitshandgriff.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden
- Stirnwände verschraubt
- Längswände eingehängt
- Rohrgitterwandhöhe: 755 mm
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- sche Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions-Rillenkugellager

Ladefläche (BxT, mm)	940 x 700	940 x 700	1140 x 800	1140 x 800
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	61,0	65,0	67,5	71,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1120 x 715 x 1200	1120 x 715 x 1195	1320 x 815 x 1200	1320 x 815 x 1195
Artikel-Nr.	zu-42120	zu-42119	zu-42122	zu-42121