



VARIOfit Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden und Luft-/ Vollgummibereifung

VARIOfit

Art. Nr.: 1751-OX

ab 1.035,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Kategorie: Handpritschenwagen

Hersteller: VARIOfit

Beschichtung: Siebdruck

Plattformmaterial: Sperrholz

Tragkraft: 700 kg

gpsr_manufacturer_email:
info@cordes.eu

gpsr_manufacturer_name:
Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_housenumb:
1

gpsr_manufacturer_postalcode:
21698

gpsr_manufacturer_street:
Weißenfelder Str.

gpsr_manufacturer_city: Harsefeld

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.cordes.eu/>

Handpritschenwagen mit Reflektoren, vier vergitterten Wänden und Sicherheitshandgriff.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden
- Stirnwände verschraubt
- Längswände eingehängt
- Rohrgitterwandhöhe: 755 mm
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch

- sche Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions-Rillenkugellager



Ladefläche (BxT, mm)	940 x 700	940 x 700	1140 x 800	1140 x 800
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	61,0	65,0	67,5	71,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1120 x 715 x 1200	1120 x 715 x 1195	1320 x 815 x 1200	1320 x 815 x 1195
Artikel-Nr.	zu-45102	zu-45101	zu-45122	zu-45121