



## VARIOfit Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden und Vollgummibereifung, bis 1250kg Traglast 1140x800mm

1000kg Tragkraft

**VARIOfit**

Art. Nr.: VFzu-45131

**1.168,60 €**

~~UVP 1.419,49 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

**✓ SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 117.5 kg

<b>Beschichtung:</b> Siebdruck	<b>Ladeflächenbreite:</b> 800 mm	<b>Lenkradmaterial:</b> Vollgummi
<b>Hersteller:</b> VARIOfit	<b>Bockrollenmaterial:</b> Vollgummi	<b>Eigengewicht:</b> 117,5 kg
<b>Plattformmaterial:</b> Sperrholz	<b>Kategorie:</b> Handpritschenwagen	<b>Ladeflächenlänge:</b> 1140 mm
<b>Tragkraft:</b> 1000 kg	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@cordes.eu	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str.
<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 21698	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 1	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.cordes.eu/">https://www.cordes.eu/</a>
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Harsefeld

### Handpritschenwagen mit Reflektoren, vier Rohrgitterwänden und Sicherheitshandgriff.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden
- Stirnwände verschraubt
- Längswände eingehängt
- Rohrgitterwandhöhe: 755 mm

-  mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch
-  sche Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions-Rillenkugellager



Ladefläche (BxT, mm)	1140 x 800	1140 x 800	1540 x 800	1540 x 800	1940 x 940	1940 x 940
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	400 x 100	400 x 80	400 x 100	400 x 80	400 x 100	400 x 80
Traglast (kg)	1000	1000	1000	1000	1000	1250
Abmessungen (BxTxH, mm)	1265 x 815 x 1340	1265 x 815 x 1340	1665 x 815 x 1340	1665 x 815 x 1340	2065 x 1015 x 1340	2065 x 1015 x 1340
Artikel-Nr.	zu-45132	<b>zu-45131</b>	zu-45162	zu-45161	zu-45202	zu-45201