Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

VA t Handpritschenwagen mit Bordwand und Vollgummibereifung 985x680mm

Art. Nr.: VFzu-15101

1.051,20 € ~~UVP 1.276,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 72.5 kg

Ladeflächenbreite: 680 mm	**Eigengewicht:** 72,5 kg	**Kategorie:** Handpritschenwagen
Hersteller: VARIOfit	**Bockrollenmaterial:** Vollgummi	**Ladeflächenlänge:** 985 mm
Beschichtung: Siebdruck	**Plattformmaterial:** Sperrholz	**Lenkradmaterial:** Vollgumm
Tragkraft: 700 kg	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 21698	**gpsr_manufacturer_city:** Harsefeld
gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 1	**gpsr_manufacturer_count** Deutschland
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/	**gpsr_manufacturer_email:** info@cordes.eu	**gpsr_manufacturer_name** Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit

Handpritschenwagen mit Reflektoren, Bordwand und Spannverschluß.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- Bordwände mit Spannverschluss
- 3 Seiten abklappbar
- Bordwandhöhe: 220 mm
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- sche Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen und optionale Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck
- rutschhemmend
- Handpritschwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions Rillenkugellager

Ladefläche (BxT, mm)	985 x 680	985 x 680	1185 x 780	1185 x 780
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	700	700	700	700
Abmessungen (BxTxH, mm)	1135 x 730 x 1200	1135 x 730 x 1195	1335 x 830 x 1200	1335 x 830 x 1200
Artikel-Nr.	zu-15102	**zu-15101**	zu-15122	zu-15121