

HanseLifter Elektro-Minilift Tragkraft 100kg Hubhöhe 1700mm

Art. Nr.: HFGE0023002

1.444,30 €
UVP 1.469,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 66 kg

Max. Hubhöhe: 1700 mm	Hubmotor: 0,15 kW	Plattformmaterial: PVC
Hersteller: HanseLifter	Min. Hubhöhe: 135 mm	Tragkraft: 100 kg
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_city: Bremen	Breite: 610 mm
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	Länge: 870 mm	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH
gpsr_manufacturer_housenumber: 20	Plattformlänge: 475 mm	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
Plattformbreite: 605 mm	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	gpsr_manufacturer_postalcode: 28219

Bis 250 kg Tragfähigkeit - Elektro-Minilift E-MES

Der E-MES Elektro-Minilift von HanseLifter ist ein vielseitig einsetzbarer Assistent in Lagerhäusern, Einzelhandel und Großraumbüros. Seine hervorragende Wendigkeit macht ihn ideal für enge Räume geeignet. Kisten, Rollen, Behälter und Kartons werden mühelos und rückenschonend transportiert.

Elektrisch Heben

Beim Drücken eines Knopfes wird die Plattform elektrisch auf die korrekte Höhe gehoben. Das Absenken erfolgt durch dieselbe Art und Weise. Ein Bedienfeld gibt dem Benutzer die notwendige Freiheit bei Anheben und Absenken. Ein 1500 mm langes Anschlusskabel und ein integriertes Ladegerät mit Überlastungsschutz sorgen für mehr Sicherheit.

Tragfähigkeit

Der Minilift E-MES gibt es in drei verschiedenen Tragfähigkeitsstufen, darunter der E-MES100, der eine Stücklast von 100 kg bei einer maximalen Hubhöhe von 1700 mm hebt. Der E-MES150 verfügt über eine maximale Tragfähigkeit von 150 kg und eine max. Hubhöhe von 1500 mm. Der E-MES250-16 und der E-MES250-19 können Lasten bis zu 250 kg befördern, wobei der E-MES250-16 eine max. Hubhöhe von 1635 mm besitzt und der E-MES250-19 bis zu 1935 mm. Alle Modelle sind an jeder Steckdose aufladbar und haben Feststellbremsen an den beiden Lenkrollen. Die leicht laufenden Polyurethanrollen sind geräuscharm, langlebig und haben einen guten Bodenhaftungsgrad.



Technische Daten				
Modell	E-MES100-17	E-MES150-15	E-MES250-16	E-MES250-19
Tragfähigkeit	100 kg	150 kg	250 kg	250 kg
Hubbereich	135-1700 mm	135-1500 mm	135-1635 mm	135-1965 mm
max. Hubhöhe	1700 mm	1500 mm	1635 mm	1965 mm
Mindestgabelhöhe	130+5 mm	130+5 mm	130+5 mm	130+5 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	1700 mm	1500 mm	1635 mm	1965 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	1990 mm	1790 mm	1920 mm	2250 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1990 mm	1790 mm	1920 mm	2250 mm
Durchfahrtshöhe	1990 mm	1790 mm	1920 mm	1920 mm
Gesamtlänge	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Gesamtbreite	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Lastenschwerpunktstand	230 mm	230 mm	200 mm	200 mm
Wenderadius	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Hubmotor	0,15 kW	0,15 kW	0,3 kW	0,3 kW
Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen)	23/29 mm/s	50/60 mm/s	60/70 mm/s	60/70 mm/s
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke

Brer		ja	ja	ja	ja
Batt	zität	2x 12V/12Ah	2x 12V/12Ah	2x 12V/20Ah	2x 12V/20Ah
Bedienung		Hand	Hand	Hand	Hand
Schleichfahrttaster		nein	nein	nein	nein
Gabelrollen Material		PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU
Reifengröße vorn		125x32 mm	125x32 mm	125x32 mm	125x32 mm
Reifengröße hinten		75x32 mm	75x32 mm	75x32 mm	75x32 mm
Betriebsstundenzähler		nein	nein	nein	nein
Plattformmaterial		PVC	PVC	PVC	PVC
Ladeflächenlänge		475 mm	475 mm	475 mm	475 mm
Ladeflächenbreite		605 mm	605 mm	605 mm	605 mm
Eigengewicht		66 kg	66 kg	82 kg	87 kg
Artikelnummer		GE0023002	GE0023003	GE0031224	GE0031147