



## Handlifter Plattformhochhubwagen elektrisch Tragkraft 400kg Hubhöhe 1200mm



Art. Nr.: HFGE0023009

**1.760,70 €**

~~UVP 1.783,81 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 118 kg

<b>Max. Hubhöhe:</b> 1200 mm	<b>Hubmotor:</b> 0,7 kW	<b>Min. Hubhöhe:</b> 90 mm
<b>Tragkraft:</b> 400 kg	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> GESUTRA GmbH	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 20
<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 28219	<b>Plattformbreite:</b> 575 mm
<b>Plattformlänge:</b> 650 mm	<b>Breite:</b> 600 mm	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Straubinger Str.	<b>Länge:</b> 1140 mm	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.gesutra.de/">https://www.gesutra.de/</a>
<b>gpsr_manufacturer_email:</b> post@hanselifter.de		

### 400 kg Tragfähigkeit - Gabel-/ Plattformhochhubwagen E-PS0

Der semi-elektrische Gabel-/ Plattformhochhubwagen E-PS0 von HanseLifter ist ein bequem zu transportierender und leichter Hochhubwagen, der ideal für das Kommissionieren und Stapeln von Halb- oder Spezialpalette ist. Der Hub wird elektrisch über einen am Chassis befestigten Hebel betätigt und das Verfahren manuell per Hand übernommen, während die Lenkrollen über feststellbare Bremsen immer einen sicheren Stand gewährleisten. Dieses Modell bietet eine Tragkraft von 400 kg, eine Gabellänge von 640 mm und verschiedene Hubhöhen und ist vor allem für den Einzelhandel sehr interessant. Dank seiner geringen Abmessungen lässt er sich



zudem durch schmale Gänge manövrieren oder findet auf LKW oder Container seinen Platz

## Plattform um abnehmen

Der E-PS0 verfügt über eine abnehmbare Plattform, die das Heben und Transportieren von unpalettierter Waren ermöglicht. Der An- und Abbau der Plattform ist schnell und einfach mit wenigen Handgriffen durchzuführen. Nutzen Sie die Flexibilität des E-PS0 und profitieren Sie davon.



Modell	E-PS0412	E-PS0415
Tragfähigkeit	400 kg	400 kg
Hubbereich	95-1200 mm	95-1500 mm
max. Hubhöhe	1200 mm	1500 mm
Freihub	1045 mm	1255 mm
Mindestgabelhöhe	95 mm	95 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	1200 mm	1500 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	1425 mm	1725 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1505 mm	1800 mm
Durchfahrtshöhe	1425 mm	1725 mm
Gesamtlänge	1140 mm	1140 mm
Gesamtbreite	600 mm	600 mm
Lastenschwerpunktstand	320 mm	320 mm
Wenderadius	940 mm	940 mm
Hubmotor	0,7 kW	0,7 kW
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen)	80/185 mm/s	80/185 mm/s
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	ja	ja
Batteriekapazität	12V/60Ah	12V/60Ah
Bedienung	Hand	Hand
Schleichfahrttaster	nein	nein
Gabelrollen Material	PU/PU	PU/PU
Reifengröße vorn	127x40 mm	127x40 mm

Reifen	hinten	75x40 mm	75x40 mm
Betrieb	denzähler	nein	nein
Ladeflächenlänge		650 mm	650 mm
Ladeflächenbreite		575 mm	575 mm
Eigengewicht		118 kg	121 kg
Artikelnummer		<b>GE0023009</b>	GE0023010