



HanseLifter Hubwagen BF1300 Gabellänge 1300mm Tragkraft 2500kg



Art. Nr.: HFGE0022666

764,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 79 kg

Hub: 115 mm	Kategorie: Hubwagen	Hersteller: HanseLifter
Min. Hubhöhe: 85 mm	Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Max. Hubhöhe: 200 mm
Gabellänge: 1300 mm	Lenkradmaterial: Polyurethan	Tragkraft: 2500 kg
Breite: 540 mm	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_housenumber: 20
gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
Länge: 1535 mm	Gabelrollentyp: Tandem	

Ganz nach ihren Wünschen - Hubwagen BF mit Sonderlängen

Mit den HanseLifter Hubwagen BF Sonderlängen kann Ihr Hubwagen an persönliche Bedürfnisse angepasst werden. Alle verfügbaren Modelle vom BF Modell sind sofort lieferbar und nicht nur Sonderanfertigungen.

Merkmale

Durch die pulverbeschichtete Oberfläche und ein robustes Design ist er für einen dauerhaften Einsatz geeignet. Die integrierten Schmiernippel machen die Wartung einfach und die Gabelmarkierungen erleichtern das Zufassen der Paletten. Der Lenkeinschlag von 210° bietet eine ausgezeichnete Wendigkeit, sogar auf engstem Raum. Das Überdruckventil ist von hochwertiger Qualität und garantiert eine lange Lebensdauer.

Premium Hubwagen mit besonderen Maßen

Der HanseLifter BF gehört mit zu unseren Bestsellern. Die Sondermodelle überzeugen mit hochwertig verbauten Komponenten, einer verstärkten Deichsel und einer stetigen Lagerverfügbarkeit. Dank des Lenkeinschlags von 210° lassen sich die Modelle dort gut manövrieren. Der Hub und das Herablassen der Palette erfolgt über die Handdeichsel. Ihre häufigsten Einsatzgebiete finden sich im Einzelhandel oder in kleinen Lagern mit engen Gängen.

PU-Rollenausstattung

Als Standard Rollenausstattung sind Tandemgabelrollen und Ein- und Ausgangsrollen aus Polyurethan enthalten. Sie überzeugen dank ihrem geräuscharmen Fahrverhalten, hohen Abriebfestigkeit und einer Bodenhaftung, sodass Unebenheiten im Lagerboden leicht überrollt werden können. Diese Rollen eignen sich besonders für empfindliche Untergründe oder harte Böden.



Technische Daten						
Modell	BF900	BF900x685	BF950	BF1000	BF1150x685	BF1300
Tragkraft	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg
Hubbereich	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15
Gummierter Handgriff	ja	ja	ja	ja	ja	ja

 Bodentyp: Asphalt, Mitte Rad: 35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
	1285 mm	1285 mm	1335 mm	1385 mm	1535 mm	1685 mm
Gesamtlänge	1285 mm	1285 mm	1335 mm	1385 mm	1535 mm	1685 mm
Gesamtbreite	520 mm	685 mm	520 mm	520 mm	685 mm	540 mm
Gabellänge	900 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1150 mm	1300 mm
Gabelmaße (LxBxH)	900x160x50 mm	900x160x50 mm	950x160x50 mm	1000x160x60 mm	1150x160x50 mm	1300x160x50 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	685 mm	520 mm	520 mm	685 mm	540 mm
Lastenschwerpunktabstand	855 mm	610 mm	610 mm	790 mm	860 mm	1010 mm
Wenderadius	1145 mm	1240 mm	1265 mm	1350 mm	1340 mm	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bedienung	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
Gabelrollen Material	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Reifengröße vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm
Eigengewicht	72 kg	77 kg	74 kg	75 kg	86 kg	85 kg
Artikelnummer	GE0022683	GE0022684	GE0022685	GE0022663	GE0022665	GE0022666