



HanseLifter Handwindenstapler HWHH150 Hubhöhe bis 1100mm Tragkraft 150kg

Art. Nr.: HFGE0023495

767,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 62 kg

Hersteller: HanseLifter	Kategorie: Handwindenstapler	Max. Hubhöhe: 1100 mm
Tragkraft: 150 kg	Länge: 865 mm	gpsr_manufacturer_city: Bremen
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	Plattformbreite: 535 mm	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	Plattformlänge: 500 mm
Breite: 580 mm	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	gpsr_manufacturer_housenummer: 20
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219		

Handwindenstapler HWHH - Hubbereich 70 - 1100 mm

Der manuelle Handwindenstapler HWHH von HanseLifter ist ein kompakter Hochhubwagen, der mit einer abnehmbaren Plattform ausgestattet ist. Mit dem manuellen Handwindensystem können die Gabeln oder die Plattform vom HWHH leicht auf die benötigte Arbeitshöhe bis maximal 1100 mm, gebracht werden. Die Zinken lassen sich manuell zwischen 132 bis 520 mm verstellen. So können zum Beispiel Displays, Halb- oder Spezialpaletten ideal mit dem Handwindenstapler HWHH transportiert werden. Die Tragkraft kann zwischen 80 und 150 kg gewählt werden.

Abnehm-Plattform

Auch abnehmbare Plattformen können mit dem Handwindenstapler HWHH transportiert werden. Die abnehmbare Plattform mit einer Länge von 500 mm und einer Breite von 535 mm macht es möglich. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Plattform an- oder abbauen und hilft schnell und flexibel auf verschiedenste Arbeitsanforderungen reagieren zu können.

Rollenausstattung

Leicht laufende Polyurethanrollen lassen den Handwindenstapler HWHH ohne Probleme über Unebenheiten rollen. PU-Rollen sind zudem abriebfest, besitzen eine gute Bodenhaftung und eignen sich ideal für empfindliche oder harte Böden.



Technische Daten		
Modell	HWHH80	HWHH150
Tragfähigkeit	80 kg	150 kg
max. Hubhöhe	1100 mm	1100 mm
Freihub	910 mm	910 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	1100 mm	1100 mm
Plattformmaße	500x535 mm	500x535 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	1475 mm	1475 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1475 mm	1475 mm
Durchfahrtshöhe	1475 mm	1475 mm
Gesamtlänge	865 mm	865 mm
Gesamtbreite	580 mm	580 mm
Gabelmaße (LxBxH)	500x30x50 mm	500x30x50 mm
Gabelaußenabstand	132-520 mm	132-520 mm
Lastenschwerpunktstand	250 mm	250 mm
Wenderadius	850 mm	850 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	ja	ja
Bedienung	Hand	Hand
Schleichfahrtstaster	nein	nein

	Gab	Material	PU/PU	PU/PU
	Betr	denzähler	nein	nein
	Reifengröße vorn		150x30 mm	150x30 mm
	Reifengröße hinten		80x30 mm	80x30 mm
	Eigengewicht		52 kg	62 kg
	Artikelnummer		GE0023496	GE0023495