



HanseLifter Hubwagen BF-Z verzinkt Gabellänge 1150mm Tragkraft 2000kg

Art. Nr.: HFGE0022739

705,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 68 kg

Kategorie: Hubwagen	Lenkradmaterial: Nylon	Gabellänge: 1150 mm
Max. Hubhöhe: 200 mm	Hersteller: HanseLifter	Min. Hubhöhe: 85 mm
Gabelrollenmaterial: Nylon	Hub: 115 mm	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	Länge: 1535 mm	gpsr_manufacturer_postalcode: 28219
Breite: 520 mm	Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumber: 20	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.
gpsr_manufacturer_city: Bremen		

Galvisch verzinkt für Reinräume

Der verzinkte Hubwagen BF-Z von HanseLifter wurde speziell für den Einsatz in Reinräume entwickelt, wo die Einhaltung höchster Hygienevorschriften und Anforderungen gefordert wird. Er ist mit einer Verzinkung versehen, die ihn vor Korrosion schützt, und so ideal für den Einsatz in ätzenden Umgebungen wie der Chemie- bzw. Pharmaindustrie geeignet ist. Mit einer Tragfähigkeit von 2000 kg und einer Gabellänge von 1150 mm ist der BF-Z ein perfekt

ausg.  es Produkt für ein eine effiziente Palettierung.

Alte zum Edelstahlhubwagen

Das preisgünstige BF-Z Modell ist galvanisch verzinkt und ist eine preisgünstige und zuverlässige Alternative zum Edelstahl-Hubwagen und überzeugt durch hervorragende Eigenschaften. Eine geschützte Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil garantiert eine lange Lebensdauer. Der Pumpenmechanismus ist zusätzlich vor Witterungseinflüssen abgedichtet. Ein- und Ausgangsrollen ermöglichen eine unkomplizierte Aufnahme von Paletten. Die manuelle Deichsel ermöglicht ein dosierbares und stufenloses Ablassen von Paletten. Der Hubwagen BF-Z lässt sich mit nur einem Lenkeinschlag von 210° leicht und präzise manövrieren, ob mit oder ohne Palette.

Rollen

Der Hubwagen BF-Z verfügt über Lenkräder und Tandemgabelrollen aus hochwertigem Nylon. Diese Rollen sind leicht zu laufen und verfügen über eine robust und langlebige Oberfläche. Obwohl sie weniger geräuscharm sind, sind sie dafür beständig gegenüber chemischen Belastungen.



Technische Daten	
Modell	BF-Z
Tragfähigkeit	2000 kg
Hubbereich	85-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Hub	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm
Gummierter Handgriff	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamtbreite	520 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150x160x55 mm
Gabelaußenabstand	520 mm



Last	Hubpunktabstand	600 mm
Wen		1425 mm
Fahrstrecke		Kurzstrecke
Bremse		nein
Bedienung		Hand
Gabelrollen Material		NY
Reifengröße vorn		200x50 mm
Reifengröße hinten		80x70 mm
Artikelnummer		GE0022739