

Ha ter SPEEDLift Hubwagen BF-SL-800 Gabellänge 800mm

Art. Nr.: HFGE0022730

646,25 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

 HanseLifter®



Gewicht: 65 kg

Kategorie: Hubwagen	Min. Hubhöhe: 85 mm	Gabelrollenmaterial: Polyurethan
Gabellänge: 800 mm	Hersteller: Hanselifter	Max. Hubhöhe: 200 mm
Tragkraft: 2500 kg	gpsr_manufacturer_housenumber: 20	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_county: Deutschland
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH
gpsr_manufacturer_city: Bremen		

Schneller Paletten heben - Hubwagen BF-SL

Der HanseLifter Hubwagen BF-SL beeindruckt durch seine schnelle Hubfunktion. Dank der unterschiedlichen Gabellängen von 800 bis 1150 mm ist das Modell für fast jedes Lager geeignet. Es verfügt über eine Tragfähigkeit von 2500 kg und einen Gabelaußenabstand von 520 mm, die den Standardmaßen für einen Hubwagen entsprechen.

Merkmale

Mit der  SPEEDLIFT-Funktion können Paletten bis zu einem Gewicht von 150 Kilogramm schon nach zweimaligen Pumpen bewegt werden. Zudem machen weitere Features den Hubwagen zu einem äußerst effizienten Gebrauchsgegenstand im Lager. Der gummierte Handgriff ermöglicht ein komfortables Handling. Eine leistungsstarke Hydraulikpumpe mit Überdruckventil und eine verstärkte Hubdeichsel ermöglichen eine lange Lebensdauer. Die serienmäßig montierten Tandemgabelrollen erleichtern das Queraufnehmen der Paletten. Das Absenken der Palette erfolgt dosierbar über den Handhebel.

Rollen

Der Hubwagen BF-SL ist mit PU-Rollen ausgestattet, welche eine leises Rollen, einen hohen Abriebwiderstand und eine gute Bodenhaftung aufweisen. Selbst Unebenheiten können mit diesen Rollen mühelos überwunden werden. Dank der hohen Qualität der Rollen ist dieser Hubwagen ideal für empfindliche Oberflächen, steinharte Böden oder an Laderampen.



Technische Daten			
Modell	BF-SL800	BF-SL950	BF-SL1150
Tragfähigkeit	2500 kg	2500 kg	2500 kg
Hubbereich	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm	200 mm
gummierter Handgriff	ja	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm	25 mm	25 mm
Gesamtlänge	1185 mm	1335 mm	1535 mm
Gesamtbreite	520 mm	520 mm	520 mm
Gabellänge	800 mm	950 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	800x160x55 mm	950x160x55 mm	1150x160x55 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	520 mm	520 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	600 mm	600 mm	600 mm
Wenderadius	1425 mm	1425 mm	1425 mm

Fahrer		Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Brer		nein	nein	nein
Bedienung		Hand	Hand	Hand
Gabelrollen Material		PU	PU	PU
Reifengröße vorn		200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten		80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm
Artikelnummer		GE0022730	GE0022731	GE0022729