



HanseLifter Deichselstapler Smart-DH12-BS bis max. Hubhöhe 3000 mm Tragfähigkeit 1200 kg



Art. Nr.: 4100-OX

ab 9.890,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Hubmotor: 2,2 kW	Gesamtbreite: 1420 mm	Hersteller: HanseLifter
Kategorie: Deichselstapler	Gabelrollenmaterial: PU/PU	Antrieb: Elektro / AC
Gabellänge: 1070 mm	Tragkraft: 1200 kg	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/
Länge: 1947 mm	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	gpsr_manufacturer_housenumber: 20
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	

Mit praktischem Breitspurfahrwerk

- Der Smart-DH12-BS ist ein fortschrittlicher Deichselstapler, der über zahlreiche Funktionen und Eigenschaften verfügt
- Dank seines breiten Fahrwerks können die Gabeln individuell angepasst werden, was das Aufnehmen verschiedener Paletten erleichtert
- Mit seinem AC-System bietet er eine beeindruckende Leistung, präzise Steuerung und hervorragende Ergebnisse

-  Die vertikale Getriebe sorgt für eine längere Lebensdauer, während das leise und hydraulische Hydraulikaggregat zuverlässige Betriebszeiten gewährleistet

Sicherheit und Stabilität

- Dank der Verwendung von AMP-Steckern und hochwertigen Elektrokabeln wird das Auftreten von Fehlfunktionen bei den Komponenten deutlich minimiert
- Das Breitspurfahrwerk und der H-förmige Kanalmast des Smart-DH12-BS Deichselstaplers verbessern die Stabilität des gesamten Geräts, während das Hydrauliksystem ein plötzliches Absacken des Mastes verhindert, falls es zu einer Unterbrechung in der Hydraulikleitung kommt
- Zusätzlich sind eine Notrückauftaste sowie ein Nottrennschalter vorhanden, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten
- Sobald die Gabel ihre vorgesehene Höhe erreicht hat, schaltet sich der Deichselstapler automatisch auf eine niedrigere Geschwindigkeit um
- Eine Anti-Roll-Bremse sorgt dafür, dass der Stapler nicht außer Kontrolle gerät oder auf Rampen abrutscht
- Die lange Deichsel ermöglicht eine komfortable Bedienung und dank dem ergonomischen Design des Deichselkopfes sind alle Tasten leicht erreichbar

Leichter Zugang zu wichtigen Komponenten

- Durch das Lösen von nur vier Schrauben kann die hintere Abdeckung problemlos abgenommen werden, um Inspektionen, Wartungsarbeiten und Austausch der wichtigen Komponenten zu ermöglichen
- Dank des vertikalen Motors gestaltet sich die Inspektion und Wartung äußerst komfortabel
- Das Control-System des Deichselstaplers erleichtert die Fehlerbehebung erheblich
- Außerdem sind Mast und Fahrgestell zusammengebaut, was die Instandhaltung vereinfacht



Technische Daten			
Modell	Smart-DH1225-BS	Smart-DH1227-BS	Smart-DH1230-BS
Merkmale	Breitspurfahrwerk	Breitspurfahrwerk	Breitspurfahrwerk
Tragfähigkeit	1200 kg	1200 kg	1200 kg
max. Hubhöhe	2500 mm	2700 mm	3000 mm
Durchfahrtshöhe	1710 mm	1810 mm	1960 mm
Antrieb	Elektro / AC	Elektro / AC	Elektro / AC

Ges. 	1947 mm	1947 mm	1947 mm
Ges. 	1120-1420 mm	1120-1420 mm	1120-1420 mm
Gabellänge	1070 mm	1070 mm	1070 mm
Gabelaußenabstand	200-760 mm	200-760 mm	200-760 mm
Wenderadius	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Fahrgeschwindigkeit (min/max)	5,0/5,5 km/h	5,0/5,5 km/h	5,0/5,5 km/h
Hubmotor	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Batterie	24/210 V/Ah	24/210 V/Ah	24/210 V/Ah
Gabelrollen Material	PU/PU	PU/PU	PU/PU
Schleifahrttaster	Ja	Ja	Ja
Betriebsstundenzähler	Ja	Ja	Ja
Eigengewicht	960 kg	970 kg	990 kg
Artikelnummer	GE0080090	GE0080091	GE0080092

