



HanseLifter Deichselstapler E-DH10-BF-I Hubhöhe bis 1900mm Tragkraft 1000kg

Art. Nr.: 3849-OX

ab 6.102,50 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Hubmotor: 2,2 kW	Gabellänge: 1150 mm	Hersteller: HanseLifter
Kategorie: Deichselstapler	Tragkraft: 1000 kg	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/
gpsr_manufacturer_housenumber: 20	Länge: 1750 mm	Breite: 800 mm
gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	gpsr_manufacturer_country: Deutschland

1000 kg Tragfähigkeit und Freihub-Funktion - Deichselstapler E-DH10-BF-I

Der Elektro-Deichselstapler E-DH10-BF-I bietet eine sehr gute Sicht auf die Palette und eine Tragkraft von 1000 kg. Die praktische Freihub-Funktion ermöglicht es, Container und LKWs zu Be- und Entladen. Dank des Initialhub-Mechanismus lassen sich zwei Paletten auf einmal bewegen und Rampen mit mehr Leichtigkeit befahren. Der Gabelträger kann bis zu maximalen Bauhöhe von 2090 mm angehoben werden, ohne dass das Mastprofil ausgefahren werden muss. Dabei überschreitet die Bauhöhe nie 2000 mm, selbst bei voller Hubhöhe. Dieser Deichselstapler wird auch für gelegentliche stapelbare Aufgaben und Kommissionierungen empfohlen.

Auswahl und Merkmale

Dieser Deichselstapler E-DH10-BF-I zeichnet sich durch eine Vielzahl praktischer Funktionen aus, wie zum Beispiel die Bremse, die das Wegrollen an Rampen oder Steigungen verhindert und eine automatische Drosselung ab einer Hubhöhe von 500 mm. Des Weiteren schaltet er sich bei Nichtgebrauch automatisch in den Stand-by-Modus. Der DC Antrieb stellt ein optimales Arbeiten und höchste Leistung sicher. Das seitlich eingebaute Batteriewechselsystem ermöglicht einen schnellen Zugriff. Eine Batteriestands- und Ladeanzeige informiert über die verbleibenden Arbeitsstunden des Gerätes. Der Betriebsstundenzähler stellt eine Hilfe bei Schichtbetrieben dar. Der geringe Rollwiderstand und eine hervorragende Bodenhaftung der Polyurethanrollen machen den Deichselstapler zu einem vielseitigen und effizienten Gerät.

Leichte Steuerung und gute Sicht auf die Palette

Eine seitliche Steuerung erleichtert das Handling und ermöglicht eine gute Sicht auf die Palette. Der Deichselkopf ist reduziert und ergonomisch, wodurch er nach kurzer Zeit intuitiv bedient werden kann. Da sich dieses Modell, der E-DH10-BF-I Deichselstapler, sowohl von Rechtshändern als auch von Linkshändern steuern lässt, ist er besonders vielseitig einsetzbar.



Technische Daten		
Modell	E-DH1016BF-I	E-DH1019BF-I
Tragfähigkeit	1000 kg	1000 kg
Hubbereich	88-1600 mm	95-1900 mm
Hubgerüst	Monomast	Monomast
Initialhub	115	115
Freihub	1480 mm	1830 mm
Mindestgabelhöhe	88 mm	95 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	1600 mm	1900 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	1940 mm	2290 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	2011 mm	2361 mm
Durchfahrtshöhe	1940 mm	2290 mm
Gesamtlänge	1750 mm	1750 mm
Gesamtbreite	800 mm	800 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150x170x60 mm	1150x170x60 mm
Gabelaußenabstand	550 mm	550 mm

Wen		1500 mm	1500 mm
Steig	t (beladen/unbeladen)	3/10 %	3/10 %
Hubmotor		2,2 kW	2,2 kW
Fahrmotor		0,65 kW	0,65 kW
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen)		4,0/4,5 km/h	4,0/4,5 km/h
Fahrstrecke		Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse		elektromagnetisch	elektromagnetisch
Batteriekapazität		2x12/85 V/Ah	2x12/85 V/Ah
Ladegerät		intern	intern
Bedienung		Hand	Hand
Schleichfahrttaster		Ja	Ja
Fahrsteuerung		CURTIS DC	CURTIS DC
Gabelrollen Material		PU/PU	PU/PU
Betriebsstundenzähler		Ja	Ja
Eigengewicht		520 kg	560 kg
Artikelnummer		GE0065082	GE0065083