



## Toyotahandhubwagen Standard BT Lifter 1070mm Gummi/Nylon



Art. Nr.: LHM230\_1070GN

**675,10 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE**

**✓ SOFORT LIEFERBAR**



|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Gabelrollenmaterial:</b> Nylon   | <b>Gabellänge:</b> 1070 mm   | <b>Hersteller:</b> Toyota                                       |
| <b>Kategorie:</b> Hubwagen  | <b>Lenkradmaterial:</b> Gummi  | <b>Höhe:</b> 1220 mm  |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.toyota-forklifts.de/">https://www.toyota-forklifts.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>Toyota Material Handling<br>Deutschland GmbH | <b>Breite:</b> 520 mm   |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland  | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>47228                                  | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Dr. Alfred-Herrhausen-Allee |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>61   | <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Duisburg                                     | <b>Länge:</b> 1435 mm   |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@de.toyota-industries.eu">info@de.toyota-industries.eu</a>     | <b>Max. Hubhöhe:</b> 200 mm  | <b>Tragkraft:</b> 2300 kg                                       |

### Suchen Sie einen universell einsetzbaren Handhubwagen, der sowohl langlebig als auch leistungsfähig ist?

Der Toyota BT Lifter Hubwagen "made in Sweden" ist auf absolute Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Sie können in allen Bereichen des Horizontaltransports optimal eingesetzt werden.

Einzigartig: lebenslange Funktionsgarantie auf den Rahmen Große Auswahl an Rädern – für vielfältige Einsatzzwecke.



- auch als Sonderbau oder mit spezieller Konfiguration erhältlich
- 1,5mal höhere Lebensdauer als Hubwagen anderer Marken



## Ergonomischer Griff

Die geschlossene Bauweise des Griffs aus hochfestem Polymer schützt die Hände des Bedieners und erlaubt eine bequeme Handhabung.

## Feinfühliges Gabelabsenkung

Edelstahlventile sorgen für ein sanftes Absenken der Gabel und damit für eine lange Lebensdauer ohne Störungen. Dieses System trägt den Namen „BT Lowering Control“.



## Langlebig

Dank der Druckstangen aus Stahl-Vollmaterial fallen weniger Wartungskosten an, der

Handhubwagen ist robuster und damit länger im Einsatz.

**Längere Lebenszeit für mehr Zuverlässigkeit**

Die robuste geschweißte Deichsel sorgt für eine längere Betriebszeit des Hubwagens und geringere Kosten über den Produktlebenszyklus.



|                         |                   |               |                      |               |
|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Lenkräder               | Nylon             | Gummi         | Gummi                | Polyurethan   |
| Gabelrollen             | Nylon             | Polyurethan   | Nylon                | Polyurethan   |
| Gabellänge (mm)         | 1070              |               |                      |               |
| Tragfähigkeit (kg)      | 2300              |               |                      |               |
| Hubhöhe (mm)            | 200               |               |                      |               |
| Hydraulikpumpe          | Standard          |               |                      |               |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 1435 x 520 x 1220 |               |                      |               |
| Artikel-Nr.             | LHM230_1070NN     | LHM230_1070GP | <b>LHM230_1070GN</b> | LHM230_1070PP |