Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Toyota Handhubwagen Standard BT Lifter 1070mm Gummi/Polyurethan

Art. Nr.: LHM230_1070GP

664,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Lenkradmaterial: Gummi	**Gabelrollenmaterial:** Polyurethan	**Hersteller:** Toyota
Kategorie: Hubwagen	**Gabellänge:** 1070 mm	**Länge:** 1435 mm
gpsr_manufacturer_city: Duisburg	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 61	**gpsr_manufacturer_homepag** https://www.toyota-forklifts.de/
Breite: 520 mm	**gpsr_manufacturer_name:** Toyota Material Handling Deutschland GmbH	**gpsr_manufacturer_email:** info@de.toyota-industries.eu
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	**Höhe:** 1220 mm	**gpsr_manufacturer_postalco** 47228
gpsr_manufacturer_street: Dr. Alfred-Herrhausen-Allee	**Max. Hubhöhe:** 200 mm	**Tragkraft:** 2300 kg

Suchen Sie einen universell einsetzbaren Handhubwagen, der sowohl langlebig als auch leistungsfähig ist?

Der Toyota BT Lifter Hubwagen "made in Sweden" ist auf absolute Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Sie können in allen Bereichen des Horizontaltransports optimal eingesetzt werden.

Einzigartig: lebenslange Funktionsgarantie auf den Rahmen Große Auswahl an Rädern – für vielfältige Einsatzzwecke.

- ge auch als Sonderbau oder mit spezieller Konfiguration erhältlich
- fmal höhere Lebensdauer als Hubwagen anderer Marken

Ergonomischer Griff
Die geschlossene Bauweise des Griffs aus hochfestem Polymer schützt die Hände des Bedieners und erlaubt eine bequeme Handhabung.
Feinfühlige Gabelabsenkung
Edelstahlventile sorgen für ein sanftes Absenken der Gabel und damit für eine lange Lebensdauer ohne Störungen. Dieses System trägt den Namen „BT Lowering Control“.

Langlebig
Dank der Druckstangen aus Stahl-Vollmaterial fallen weniger Wartungskosten an, der

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Handhubwagen ist robuster und damit länger im Einsatz.

Längere Betriebszeit für mehr Zuverlässigkeit

Die robuste geschweißte Deichsel sorgt für eine längere Betriebszeit des Hubwagens und geringere Kosten über den Produktlebenszyklus.

Lenkräder	Nylon	Gummi	Gummi	Polyurethan
Gabelrollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan
Gabellänge (mm)	1070			
Tragfähigkeit (kg)	2300			
Hubhöhe (mm)	200			
Hydraulikpumpe	Standard			
Abmessungen (LxBxH, mm)	1435 x 520 x 1220			
Artikel-Nr.	LHM230_1070NN	**LHM230_1070GP**	LHM230_1070GN	LHM230_1070PP