



## qteck Gabelhubwagen OSE-Serie 1150mm Gabellänge bis 3000kg Hubkraft

Art. Nr.: 2653-OX

★★★★★ (eine Bewertung)

**ab 362,85 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



|                                                                                  |                                                  |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategorie:</b> Gabelhubwagen                                                  | <b>Max. Hubhöhe:</b> 200 mm                      | <b>Hersteller:</b> qteck                                                                     |
| <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                                                       | <b>Min. Hubhöhe:</b> 85 mm                       | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.qteck.de/">https://www.qteck.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                    | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bergen            | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 2                                                      |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 29303                                       | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Auf der Schanze | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> qteck GmbH                                                    |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@qteck.de">info@qteck.de</a> |                                                  |                                                                                              |

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- dosiertes Absenken schwerer Lasten
- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Lenk- und Lastrollen kugellagert, für leichten Lauf auch unter Last

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| Hubkraft max.   | 2000     | 2500     |
| Lenkrollen (mm) | 180 x 50 | 180 x 50 |

|                                                                                                        |                   |                |                   |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| <br>Lenk-<br>Material | PU                | NY             | Gummi             | PU            | NY             |
|                                                                                                        | 80 x 90           |                | 80 x 70           |               |                |
| Lastrollen (mm)                                                                                        | 80 x 90           |                | 80 x 70           |               |                |
| Lastrollen<br>Material/Art                                                                             | PU Single         | NY Single      | PU Tandem         | PU Tandem     | NY Tandem      |
| Hubbereich<br>(mm)                                                                                     | 85 - 200          |                | 85 - 200          |               |                |
| Farbe Chassis                                                                                          | RAL 1028          |                | RAL 1028          |               |                |
| Farbe Deichsel                                                                                         | RAL 9005          |                | RAL 9005          |               |                |
| Gabelzinkenmaß<br>(mm)                                                                                 | 1150 x 155 x 50   |                | 1150 x 155 x 50   |               |                |
| Gabelabstand<br>außen (mm)                                                                             | 540               |                | 540               |               |                |
| Gabelabstand<br>innen (mm)                                                                             | 230               |                | 230               |               |                |
| Lastschwerpunkt<br>(mm)                                                                                | 600               |                | 600               |               |                |
| Radstand (mm)                                                                                          | 1160              |                | 1160              |               |                |
| Abmessungen<br>(mm)                                                                                    | 1500 x 540 x 1210 |                | 1500 x 540 x 1210 |               |                |
| Eigengewicht<br>(kg)                                                                                   | 66                |                | 68                |               |                |
| Artikel-Nr.                                                                                            | 200SE01802053     | 200SE01802053B | 200SE01802052A    | 200SE01802052 | 200SE01802052B |