



qteck Gabelhubwagen OSE-Serie GU/PU Tandem 1150mm Gabellänge 2500kg Hubkraft mit Quicklift

Art. Nr.: 200SE01802052R

397,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Max. Hubhöhe: 200 mm	Lenkradmaterial: Gummi	Hersteller: qteck
Aufnahme-Innenabstand: 230 mm	Kategorie: Gabelhubwagen	Min. Hubhöhe: 85 mm
Bockrollenmaterial: Polyurethan	Eigengewicht: 69 kg	Gabellänge: 1150 mm
Tragkraft: 2500 kg	gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze	Höhe: 1210 mm
gpsr_manufacturer_housenumber: 2	gpsr_manufacturer_city: Bergen	gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Länge: 1500 mm
Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_postalcode: 29303	Breite: 540 mm
gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH		

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- Hydraulik mit Quickliftfunktion bis ca. 200kg
- dosiertes Absenken schwerer Lasten
- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung



- Moderne Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
- Chromte Kolbenstange und Überlastventil
- LENK- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last

Bereifung	PU-PU tandem	Gummi-PU tandem
Hubkraft max.	2500	2500
Lenkrollen Material	Polyurethan	Gummi
Bereifung vorn (mm)	180 x 50	180 x 50
Bereifung hinten (mm)	80 x 70	80 x 70
Lastrollen Material/Art	PU Tandem	PU Tandem
Hubbereich (mm)	85 - 200	85 - 200
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 155 x 50	1150 x 155 x 50
Gabelabstand außen (mm)	540	540
Gabelabstand innen (mm)	230	230
Lastschwerpunkt (mm)	600	600
Radstand (mm)	1160	1160
Abmessungen (mm)	1500 x 540 x 1210	1500 x 540 x 1210
Eigengewicht (kg)	69	69
Artikel-Nr.	200SE01802052Q	200SE01802052R