



## qteck Semi-Elektrischer Hochhubwagen HSE-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 1000kg Tragkraft 2500mm Hubhöhe

Art. Nr.: 25HSE10002500

**2.331,95 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 372 kg

|                                                                                              |                                               |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Min. Hubhöhe:</b> 80 mm                                                                   | <b>Lenkradmaterial:</b> Nylon                 | <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                       |
| <b>Max. Hubhöhe:</b> 2500 mm                                                                 | <b>Kategorie:</b> Semi-Elektro Hochhubwagen   | <b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 266mm              |
| <b>Hersteller:</b> qteck                                                                     | <b>Gabelrollenmaterial:</b> Nylon             | <b>Bockrollenmaterial:</b> Nylon                 |
| <b>Tragkraft:</b> 1000 kg                                                                    | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 2       | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Auf der Schanze |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@qteck.de">info@qteck.de</a>             | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 29303    | <b>Länge:</b> 1735 mm                            |
| <b>Höhe:</b> 1835 mm                                                                         | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bergen            |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.qteck.de/">https://www.qteck.de/</a> | <b>Gabelrollentyp:</b> Tandem                 | <b>Breite:</b> 780 mm                            |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> qteck GmbH                                                    |                                               |                                                  |

Mit den semi-elektrischen Hochhubwagen der HSE-Serie haben Sie ein vielseitiges Gerät schnell im Einsatz. Diese Hochhubwagen eignen sich für verschiedene Aufgabenbereiche, wie z.B. zum Be- und Entladen von LKWs und Containern, stapeln von Paletten und anderen Waren in Lagern

oder  zum Transport palettierter Waren über kurze Wegstrecken.

- Elektrisch Heben
- Manuell Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Leicht zu manövrieren
- Vielseitig einsetzbar

|                            |                 |                      |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Gabelzinkenlänge (mm)      | 1150            |                      |                 |                 |
| Hubkraft max. (kg)         | 1000            |                      |                 |                 |
| Max. Hubhöhe (mm)          | 1600            | 2500                 | 3000            | 3500            |
| Lastschwerpunkt (mm)       | 500             |                      |                 |                 |
| Bereifung                  | Nylon           |                      |                 |                 |
| Anzahl vorne/hinten        | 2 / 4           |                      |                 |                 |
| Größe vorn (mm)            | 180 x 50        |                      |                 |                 |
| Größe hinten (mm)          | 80 x 70         |                      |                 |                 |
| Hubbereich (mm)            | 80 - 1600       | 80 - 2500            | 80 - 3000       | 80 - 3500       |
| Hub (mm)                   | 1510            | 2410                 | 2910            | 3410            |
| Senkgeschwindigkeit (mm/s) | dosierbar       |                      |                 |                 |
| Bauhöhe (mm)               | 2085            | 1835                 | 2085            | 2335            |
| Gesamtlänge (mm)           | 1735            |                      |                 |                 |
| Gesamtbreite (mm)          | 780             |                      |                 |                 |
| Gabelzinkenmaß (mm)        | 1150 x 142 x 60 | 1150 x 142 x 60      | 1150 x 142 x 60 | 1150 x 142 x 60 |
| Gabelabstand außen (mm)    | 550             |                      |                 |                 |
| Gabelabstand innen (mm)    | 266             |                      |                 |                 |
| Bodenfreiheit (mm)         | 25              |                      |                 |                 |
| Batterie (V/Ah)            | 12 / 100        |                      |                 |                 |
| Leistung Hubmotor (KW)     | 1,6             |                      |                 |                 |
| Ladegerät                  | intern          |                      |                 |                 |
| Artikel-Nr.                | 25HSE10001600   | <b>25HSE10002500</b> | 25HSE10003000   | 25HSE10003500   |