



qteck Semi-Elektrischer Hochhubwagen HSE-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 1500kg Tragkraft 2500mm Hubhöhe

Art. Nr.: 25HSE15002500

2.331,95 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE
✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 378 kg



Gabelrollenmaterial: Nylon	Bockrollenmaterial: Nylon	Max. Hubhöhe: 2500 mm
Hersteller: qteck	Min. Hubhöhe: 80 mm	Aufnahme-Innenabstand: 266mm
Lenkradmaterial: Nylon	Gabellänge: 1150 mm	Kategorie: Semi-Elektro Hochhubwagen
Tragkraft: 1500 kg	gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze	gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de
Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Breite: 780 mm
Länge: 1735 mm	gpsr_manufacturer_housenumber: 2	gpsr_manufacturer_city: Bergen
gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH	gpsr_manufacturer_postalcode: 29303	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/
Höhe: 1835 mm		

Mit den semi-elektrischen Hochhubwagen der HSE-Serie haben Sie ein vielseitiges Gerät schnell im Einsatz. Diese Hochhubwagen eignen sich für verschiedene Aufgabenbereiche, wie z.B. zum

Be-  Kunden von LKWs und Containern, stapeln von Paletten und anderen Waren in Lagern oder zum Transport palettierter Waren über kurze Wegstrecken.

- Elektrisch Heben
- Manuell Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Leicht zu manövrieren
- Vielseitig einsetzbar

Gabelzinkenlänge (mm)	1150		
Hubkraft max. (kg)	1500		
Max. Hubhöhe (mm)	1600	2500	3000
Lastschwerpunkt (mm)	500		
Bereifung	Nylon		
Anzahl vorne/hinten	2 / 4		
Größe vorn (mm)	180 x 50		
Größe hinten (mm)	80 x 70		
Hubbereich (mm)	80 - 1600	80 - 2500	80 - 3000
Hub (mm)	1510	2410	2910
Senkgeschwindigkeit (mm/s)	dosierbar		
Bauhöhe (mm)	2085	1835	2085
Gesamtlänge (mm)	1735		
Gesamtbreite (mm)	780		
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 142 x 60		
Gabelabstand außen (mm)	550		
Gabelabstand innen (mm)	266		
Bodenfreiheit (mm)	25		
Batterie (V/Ah)	12 / 100		
Leistung Hubmotor (KW)	1,6		
Ladegerät	intern		
Artikel-Nr.	25HSE15001600	25HSE15002500	25HSE1500300