



qteck Semi-Elektrischer Hochhubwagen HSE-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 1600-3500mm Hubhöhe 1000kg Tragkraft

Art. Nr.: 2645-OX

ab 2.098,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

qteck
GmbH



Hersteller: qteck	Min. Hubhöhe: 85 mm	Max. Hubhöhe: 820 mm
Kategorie: Semi-Elektro Hochhubwagen	Tragkraft: 1500 kg	Gabelrollentyp: Single
gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/	gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze
gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de	gpsr_manufacturer_postalcode: 29303	gpsr_manufacturer_housenumber: 2
gpsr_manufacturer_city: Bergen	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	

Mit den semi-elektrischen Hochhubwagen der HSE-Serie haben Sie ein vielseitiges Gerät schnell im Einsatz. Diese Hochhubwagen eignen sich für verschiedene Aufgabenbereiche, wie z.B. zum Be- und Entladen von LKWs und Containern, stapeln von Paletten und anderen Waren in Lagern oder einfach zum Transport palettierter Waren über kurze Wegstrecken.

- Elektrisch Heben
- Manuell Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Leicht zu manövrieren



Gabellänge (mm)	1150			
Hubkraft max. (kg)	1000			
Max. Hubhöhe (mm)	1600	2500	3000	3500
Lastschwerpunkt (mm)	500			
Bereifung	Nylon			
Anzahl vorne/hinten	2 / 4			
Größe vorn (mm)	180 x 50			
Größe hinten (mm)	80 x 70			
Hubbereich (mm)	80 - 1600	80 - 2500	80 - 3000	80 - 3500
Hub (mm)	1510	2410	2910	3410
Senkgeschwindigkeit (mm/s)	dosierbar			
Bauhöhe (mm)	2085	1835	2085	2335
Gesamtlänge (mm)	1735			
Gesamtbreite (mm)	780			
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 142 x 60	1150 x 142 x 60	1150 x 142 x 60	1150 x 142 x 60
Gabelabstand außen (mm)	550			
Gabelabstand innen (mm)	266			
Bodenfreiheit (mm)	25			
Batterie (V/Ah)	12 / 100			
Leistung Hubmotor (KW)	1,6			
Ladegerät	intern			
Artikel-Nr.	25HSE10001600	25HSE10002500	25HSE10003000	25HSE10003500