

**HanseLifter Hubtisch TASHT4t 380V Hubhöhe 990mm  
Tragkraft 8000kg**



Art. Nr.: HFGE0075025

**4.369,25 €**

~~UVP 4.568,41 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 360 kg

|                                               |                                                                                                  |                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> HanseLifter                | <b>Max. Hubhöhe:</b> 990 mm                                                                      | <b>Hub:</b> 760 mm                                  |
| <b>Hubmotor:</b> 2,2 kW                       | <b>Kategorie:</b> Hubtisch                                                                       | <b>Min. Hubhöhe:</b> 230 mm                         |
| <b>Betriebsspannung:</b> 230V                 | <b>Tragkraft:</b> 8000 kg                                                                        | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 28219          |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 20                                                         | <b>Plattformlänge:</b> 2500 mm                      |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> GESUTRA GmbH   | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Straubinger Str.                                                | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> post@hanselifter.de |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen         | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.gesutra.de/">https://www.gesutra.de/</a> | <b>Plattformbreite:</b> 850 mm                      |

Tandemschere und bis 8000 kg Tragfähigkeit - Stationäre Hubtische TASHT

- Stationäre Hubtische der Reihe TASHT können sowohl direkt auf dem Fußboden montiert, als auch in diesen eingelassen werden
- In den Boden eingelassen ist er eine platzsparende Variante
- Stationäre Hubtische werden hauptsächlich zur Verladung oder Bestückung in Lagern, Speditionen oder in Industriebetrieben eingesetzt
- Die elektrischen Dreifachscheren-Hubtische der TASHT-Serie haben eine maximale Tischhöhe von 1.050 mm und eine Tragfähigkeit bis 8.000 kg

## Eigenschaften und Ausstattung

- Der Hubtisch TASHT ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich sowohl in der Tragfähigkeit, als auch in der Plattformgröße unterscheiden
- Die Tische sind ausgestattet mit einem externen Bedienteil mit einer Zuleitung von ca. 3 m
- Es ist nach IP65 gekapselt und sowohl mit einem Notaus, als auch einem Schlüsselschalter ausgestattet
- Mit seinem umlaufenden Schutzrahmen und der hochwertigen Pulverbeschichtung ist der Hubtisch optimal gegen Beschädigungen und Kratzer geschützt
- Die Bauweise ist wartungsfreundlich, alle wichtigen Teile sind leicht zugänglich
- Stationärer Hubtisch TASHT für besonders schwere Lasten

Wählen Sie zwischen 380V und 230V

- Der TASHT hat einen Hubmotor, der mit 2,2 kW hebt
- Je nach Tragkraft und Modell variiert die Hubgeschwindigkeit
- Angetrieben wird der Hubmotor mit einer Spannung von optional 380V oder 230V



### Technische Daten

| Modell                           | TASHT2t             | TASHT2t-230V        | TASHT4t             | TASHT4t-230V        | TASHT8t             | TASHT8t-230V        |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Merkmale                         | Tandemschere        | Tandemschere        | Tandemschere        | Tandemschere        | Tandemschere        | Tandemschere        |
| Tragfähigkeit                    | 2000 kg             | 2000 kg             | 4000 kg             | 4000 kg             | 8000 kg             | 8000 kg             |
| Hubfunktion                      | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch |
| Hubbereich                       | 205-990 mm          | 205-990 mm          | 230-990 mm          | 230-990 mm          | 240-1050 mm         | 240-1050 mm         |
| Hub                              | 785 mm              | 785 mm              | 760 mm              | 760 mm              | 810 mm              | 810 mm              |
| Hubhöhe max.                     | 990 mm              | 990 mm              | 990 mm              | 990 mm              | 1050 mm             | 1050 mm             |
| Höhe gesenkt                     | 205 mm              | 205 mm              | 230 mm              | 230 mm              | 240 mm              | 240 mm              |
| Plattformhöhe                    | 990 mm              | 990 mm              | 990 mm              | 990 mm              | 1050 mm             | 1050 mm             |
| Plattformmaße (LxB)              | 2500x820 mm         | 2500x820 mm         | 2500x850 mm         | 2500x850 mm         | 3000x1200 mm        | 3000x1200 mm        |
| Gesamtlänge                      | 2500 mm             | 2500 mm             | 2500 mm             | 2500 mm             | 3000 mm             | 3000 mm             |
| Gesamtbreite                     | 820 mm              | 820 mm              | 850 mm              | 850 mm              | 1200 mm             | 1200 mm             |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 15/25 mm/s          | 15/25 mm/s          | 20/25 mm/s          | 20/25 mm/s          | 10/15 mm/s          | 10/15 mm/s          |

|                                                                                                                    |                              |            |            |            |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| <br>Sensitivität<br>mit/ohne Last | 20/25 mm/s                   | 20/25 mm/s | 35/40 mm/s | 35/40 mm/s | 40/45 mm/s       | 40/45 mm/s |
|                                                                                                                    | Hubmotor                     | 2,2 kW     | 2,2 kW     | 2,2 kW     | 2,2 kW           | 2,2 kW     |
|                                                                                                                    | Netzspannung (V/A)           | 380 / 16   | 230 / 16   | 380 / 16   | 230 / 16         | 380 / 16   |
|                                                                                                                    | Zuleitung zum Bedienterminal | 3000 mm    | 3000 mm    | 3000 mm    | 3000 mm          | 3000 mm    |
|                                                                                                                    | Eigengewicht                 | 265 kg     | 265 kg     | 360 kg     | 360 kg           | 705 kg     |
|                                                                                                                    | Artikelnummer                | GE0024122  | GE0075024  | GE0024123  | <b>GE0075025</b> | GE0024124  |
|                                                                                                                    |                              |            |            |            |                  |            |