Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

qte:cherenhubtische SHT-Serie PU/Single mit Plattform 1000x510mm und 1000kg Hubkraft

Art. Nr.: 26SHT00001000

★★★★★(2 Bewertungen)

623,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 115 kg

Max. Hubhöhe: 1000 mm	**Eigengewicht:** 115 kg	**Lenkradmaterial:** Polyurethan
Gabelrollenmaterial: Polyurethan	**Kategorie:** Hubtischwagen	**Min. Hubhöhe:** 420 mm
Bockrollenmaterial: Polyurethan	**Hersteller:** qteck	**Tragkraft:** 1000 kg
gpsr_manufacturer_housenumber: 2	**Länge:** 1250 mm	**Plattformlänge:** 1000 mm
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	**gpsr_manufacturer_city:** Bergen	**Breite:** 510 mm
gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH	**Plattformbreite:** 510 mm	**Gabelrollentyp:** Single
gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze	**gpsr_manufacturer_email:** info@qteck.de	**Höhe:** 996 mm
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 29303	

Hubtische unterstützen die Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen oder Regalen in Produktion, Fertigung oder im Lager. Die Ware wird auf eine zweckmäßige

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Arbe gebracht und so der Rücken geschont und die Arbeitsleistung und die Ergonomie am A tz erhöht. Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- Hubfunktion hydraulisch per Fußpedal
- Hydraulikeinheiten mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk– und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last

Typ	SHT 150	SHT 300	SHT 500	SHT 1000	SHT 1500
Plattformgröße (LxB, mm)	740 x 450	855 x 500	855 x 500	1000 x 510	1200 x 800
Hubkraft max. (kg)	150	300	500	1000	1500
Hubbereich (mm)	225 - 700	340 - 900	340 - 900	420 - 1000	420 - 1000
Bereifung	Polyurethan				
Scherentyp	einfach				
Anzahl vorne/hinten	2 / 2				
Größe vorn/hinten (mm)	100 x 30	127 x 35		150 x 40	
Weg pro Hub (mm)	~30		~25	~20	
Anzahl Hübe bis max. Höhe (mm)	~16	~19	~22	~29	
Senkgeschwindigkeit (mm/s)	dosierbar				
Farbe	RAL 1028				
Bauhöhe (min/max, mm)	922 / 922	970 / 970		996 / 1000	
Gesamtlänge (mm)	950	1000		1250	1380
Gesamtbreite (mm)	450	500		510	800
Eigengewicht (kg)	44	81	87	115	140
Artikel-Nr.	26SHT00000150	26SHT00000300	26SHT00000500	**26SHT00001000**	26SHT0000