



HanseLifter Scherenhubtischwagen SPS350 Tragkraft 350kg



Art. Nr.: HFGE0024081

587,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 105 kg

Hub: 970 mm	Hersteller: HanseLifter	Lenkradmaterial: Polyurethan
Min. Hubhöhe: 350 mm	Kategorie: Hubtischwagen	Antrieb: Hand
Max. Hubhöhe: 1300 mm	Tragkraft: 350 kg	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.
gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	Länge: 1130 mm	Plattformbreite: 500 mm
Breite: 500 mm	gpsr_manufacturer_housenumber: 20	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Plattformlänge: 900 mm	gpsr_manufacturer_city: Bremen
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	

Bis 680 kg Tragfähigkeit - Scherenhubtischwagen SPS und SPF

HanseLifter's Scherenhubtischwagen SPS und SPF ermöglichen dank ihrer Doppelschere eine beeindruckende Hubhöhe von bis zu 1510 mm (SPF680). Der Hub erfolgt mittels eines bequemen Pedals. Diese Geräte eignen sich bestens für Kommissionierungen sowie für die allgemeine Lagerhaltung und sind für jeden Betriebsalltag geeignet. Bezüglich der Tragfähigkeit gibt es drei verschiedene Optionen, nämlich 150, 300 und 680 kg. Die Tischmaße variieren je

nach ichtigkeit und könne in den technischen Daten nachgelesen werden.

Mer

Der Scherenhubtischwagen verfügt über eine robuste Stahlrahmenkonstruktion und eine stabile Verstrebung, die den Hubtisch stabil macht. Dank der hochwertigen Pulverbeschichtung wird ungewolltes des Geräts verhindert. Eine qualitativ hochwertige Hydraulikpumpe sorgt für eine lange Lebensdauer. Das stabile Pedal ermöglicht ein kraftsparendes Heben des Tisches. Das Absenken erfolgt über einen praktischen Handhebel. Zur Sicherheit verfügt der Hubtischwagen über zwei Feststellbremsen an jeder Lenkrolle und hochwertige Polyurethan-Rollen, die für einen ruhigen Lauf auf ebenen Oberflächen sorgen.

Doppelschere

Bei Scherenhubtischwagen, die mit einer Doppelschere ausgestattet sind, bestehend aus zwei Scheren, die übereinander angebracht sind, erfolgt der Hub bis auf maximale Höhe ohne große Schwankung.



Technische Daten			
Modell	SPS150	SPS350	SPF680
Merkmale	mit Doppelschere	mit Doppelschere	mit Doppelschere
Tragfähigkeit	150 kg	350 kg	680 kg
Hubfunktion	manuell-hydraulisch	manuell-hydraulisch	manuell-hydraulisch
Hubbereich	330-1065 mm	350-1320 mm	460-1510 mm
Hub	735 mm	970 mm	1050 mm
Hubhöhe max.	1065 mm	1300 mm	1510 mm
Höhe gesenkt	330 mm	350 mm	460 mm
Höhe Handgriff	925 mm	950 mm	1000 mm
Tischhöhe bei max. Hub	1065 mm	1300 mm	1510 mm
Plattformmaße (LxB)	740x450 mm	900x500 mm	1210x610 mm
Gesamtlänge	920 mm	1130 mm	1520 mm
Gesamtbreite	450 mm	500 mm	700 mm
Bodenfreiheit	25 mm	20 mm	75 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 45	ca. 30

Brer		Ja	Ja	Ja
Bedi		Hand	Hand	Hand
Rollen Material		PU	PU	PU
Rollengröße hinten		100x30 mm	127x40 mm	150x40 mm
Eigengewicht		64 kg	105 kg	185 kg
Artikelnummer		GE0024080	GE0024081	GE0024076



- [Mobiler Schrenhubtischwagen SPS und SPF](#)