



Handlifter elektrischer Hubtischwagen E-SPA500 Hubhöhe 535mm Tragkraft 500kg



Art. Nr.: HFGE0027063

3.093,50 €

~~UVP 3.196,34 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 203 kg

Max. Hubhöhe: 1000 mm	Hubmotor: 0.8 kW	Hub: 535 mm
Min. Hubhöhe: 465 mm	Tragkraft: 500 kg	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_housenumber: 20
Breite: 667 mm	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	Plattformbreite: 610 mm
gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	Plattformlänge: 1020 mm	Länge: 1500 mm
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_city: Bremen	

Elektrisch Heben und Fahren - Hubtischwagen E-SPA500

Mit dem Elektro-Hubtischwagen E-SPA500 von HanseLifter ist das Beladen, Entladen und Bestücken von Regalen kein Problem mehr. Er kann bis zu 500 kg tragen und heben und bietet eine maximale Höhe der Plattform von 1000 mm, was eine erhöhte Ergonomie am Arbeitsplatz garantiert. Der pulverbeschichtete Rahmen ist robust und widersteht den täglichen Belastungen im Lager und Betrieb mühelos. Mit hochwertiger Beschichtung wird das vorzeitige Korrodieren verhindert. Heben und Fahren geschehen über den an der Handdeichsel angebrachten Hebel, während das interne Ladergerät ein einfaches Aufladen an jeder Steckdose ermöglicht.

Ablauf auf der Rückseite bieten Platz für Werkzeuge und Kleinteile. Diese sind abnehmbar und können leicht gereinigt werden. Nutzen Sie die Vorteile und überzeugen Sie sich selbst von dem E-SPA500 Elektro-Hubtischwagen von HanseLifter.

Elektrischer Hub- und Fahrmotor

Nutzen Sie die Kraft des E-SPA500 elektrischen Hubtischwagens, um Ihre Waren mithilfe eines leistungsstarken Motors mit 0,8 kW auf die richtige Arbeitshöhe zu bringen. Der eingesetzte Fahrmotor mit 0,5 kW ermöglicht eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 3,0 km/h ohne Last und 2,6 km/h mit Last. Die wartungsfreien Akkus können dank des internen Ladegeräts (24/8 V/A) an jeder Steckdose aufgeladen werden.

Rollen

Polyurethanrollen ermöglichen eine unglaublich geräuscharme Bewegung auf glatten Oberflächen, da sie abriebfest und hervorragend haften sind. Die Bremse der Lenkrolle sichert den Hubtischwagen E-SPA500 fest und gewährleistet so einen stabilen Stand.



Modell	E-SPA500
Tragfähigkeit	500 kg
Hubfunktion	elektrisch-hydraulisch
Hubbereich	465-1000 mm
Hub	535 mm
Hubhöhe max.	1000 mm
Höhe gesenkt	465 mm
Höhe Handgriff	1100 mm
Tischhöhe bei max. Hub	1000 mm
Plattformmaße (LxB)	1020x610 mm
Gesamtlänge	1500 mm
Gesamtbreite	667 mm
Bodenfreiheit	30 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	35/105 mm/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	45/35 mm/s
Hubmotor	0.8 kW

Betriebsspannung	2x12/54 V/Ah
Brer	ja
Bedienung	Hand
Rollen Material	PU/PU
Reifengröße hinten	200x50 mm
Eigengewicht	203 kg
Artikelnummer	GE0027063