



## qteck Elektrischer Gabelhubwagen EMP-Serie 24V oder 48V PU/Tandem 1150mm Gabellänge mit 1500kg Hubkraft

Art. Nr.: 2641-OX

**ab 1.859,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**qteck**  
GmbH



|                                                                                     |                                            |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bockrollenmaterial:</b> TPE                                                      | <b>Min. Hubhöhe:</b> 80 mm                 | <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                                                                 |
| <b>Gabelrollenmaterial:</b> TPE                                                     | <b>Hersteller:</b> qteck                   | <b>Max. Hubhöhe:</b> 195 mm                                                                |
| <b>Kategorie:</b> Elektro<br>Gabelhubwagen                                          | <b>Tragkraft:</b> 1500 kg                  | <b>gpsr_manufacturer_home</b><br><a href="https://www.qteck.de/">https://www.qteck.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>29303                                       | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bergen      | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>qteck GmbH                                               |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@qteck.de">info@qteck.de</a> | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>2 | <b>gpsr_manufacturer_coun</b><br>Deutschland                                               |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Auf<br>der Schanze                                 | <b>Gabelrollentyp:</b> Tandem              |                                                                                            |

Die elektrischen Hubwagen der EMP-Serie sind die idealen Helfer zum Be- und Entladen von LKW oder Containern. Durch die ergonomisch angebrachten Bedieneinrichtungen ist das Aufnehmen, Verahren und Absetzen von Lasten ein Garant für komfortables Handling und kann den Warenumschlag deutlich steigern.

- Elektrisch Heben und Senken
- Elektrisch Verahren
- Integriertes Ladegerät



|                         |                 |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Technische Daten        |                 |                 |                 |
| Kennzeichen             |                 |                 |                 |
| Ausführung / Typ        | VEP 1500Li      | EMP 1500Li      | EMP 1500        |
| max. Hubkraft (kg)      | 1500            |                 |                 |
| Lastschwerpunkt (mm)    | 600             |                 | 500             |
| Radstand (mm)           | 1236            | 1280            | 1260            |
| Eigengewicht (kg)       | 114             | 136             | 210             |
| Räder / Fahrwerk        |                 |                 |                 |
| Bereifung               | Polyurethan     |                 |                 |
| Größe vorn (mm)         | 210 x 75        | 210 x 70        |                 |
| Größe hinten (mm)       | 80 x 70         |                 |                 |
| Anzahl vorne / hinten   | 1/4             |                 |                 |
| Anzahl Antriebsmotor    | 1               |                 |                 |
| Spurweite hinten (mm)   | 390             |                 |                 |
| Abmessungen             |                 |                 |                 |
| Gabelhöhe max. (mm)     | 190             |                 | 195             |
| Gabelhöhe min. (mm)     | 80              |                 | 85              |
| Hub. (mm)               | 110             |                 |                 |
| Höhe Deichsel (mm)      | 1220            |                 |                 |
| Höhe ohne Deichsel (mm) | 650             |                 |                 |
| Gesamtlänge (mm)        | 1580            | 1623            |                 |
| Länge ohne Gabel (mm)   | 430             | 473             |                 |
| Gesamtbreite (mm)       | 550             |                 |                 |
| Gabelzinkenmaße (mm)    | 1150 x 160 x 53 | 1150 x 160 x 45 | 1150 x 160 x 50 |
| Gabelabstand außen (mm) | 550             |                 |                 |
| Gabelabstand innen (mm) | 230             |                 |                 |
| Bodenfreiheit (mm)      | 27              | 35              |                 |
| Wenderadius (mm)        | 1380            | 1424            |                 |
| Leistungsdaten          |                 |                 |                 |
| Betriebsspannung (V)    | 24              | 48              |                 |
| Batterietyp             | Lithium-Ionen   |                 | Blei-Geld       |
| Batterieleistung (V/Ah) | 1 x 24 / 20     | 1 x 48 / 20     | 2 x 12 / 65     |



|                                         |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Fahrgeschwindigkeit Be-/Entladen (Km/H) | 4,3 / 4,5     | 4,8 / 5,0     | 3,5 / 4,0     |
| Steigfähigkeit Be-/Entladen (%)         | 5 / 20        |               | 3 / 10        |
| Leistung Fahrmotor (KW)                 | 0,75          | 0,6           | 0,75          |
| Leistung Hubmotor (KW)                  | 0,5           | 0,8           |               |
| Artikelnummer                           | 22VEP15LI1150 | 22EMP15LI1150 | 22EMP15001150 |