Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





## ismenhubwagen PWH-Serie 1150mm Gabellänge für Rollen-Ø 600-1600mm

Art. Nr.: 2640-OX

ab 679,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)





**Bockrollenmaterial: TPE** Min. Hubhöhe: 80 mm Max. Hubhöhe: 200 mm Gabelrollenmaterial: TPE

Gabellänge: 1150 mm Tragkraft: 2000 kg Hersteller: gteck


Kategorie: Prismenhubwagen

Gabelrollentyp: Tandem

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Farbe Chassis: RAL 1025 / Deichsel: RAL 9005
- Verstärkte Deichsel
- Für Rollendurchmesser von 1200-1600mm
- Durch die speziell geformten Gabelzinken eignen sich diese Hubwagen ideal zum Transport von Rollen, Spulen, Kabeltrommeln, o.ä.
- Leicht zu bedienen
- Dosiertes Absenken auch schwerer Lasten möglich
- Wartungsarme Bauweise

Für Rollen-Ø (mm)	600 - 1000	800 - 1200	1200 - 1600
-------------------	------------	------------	-------------







STED SHO				
Gab ange (mm)	1150			
Hub FLARANTE C.	2000			
Bereifung	Polyurethan			
Anzahl vorne/hinten	2 / 4			
Größe vorn (mm)	180 x 50			
Größe hinten (mm)	70 × 70			
Hubbereich (mm)	85 - 190			
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 230 x 50			
Gabelabstand außen (mm)	900	1000	1100	
Gabelabstand innen (mm)	450	540	630	
Bodenfreiheit (mm)	30			
Höhe Deichsel (mm)	1250			
Gesamtlänge (mm)	1535			
Gesamtbreite (mm)	900	1000	1100	
Abmessungen (LxBxH, mm)	1535 x 900 x 1250	1535 x 1000 x 1250	1535 x 1000 x 1250	
Eigengewicht (kg)	110	121	142	
Artikel-Nr.	27PHW06001000	27PHW08001200	27PHW12001600	