



## qteck Semi-Elektrischer Hochhubwagen HSE-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 1500kg Tragkraft 1600mm Hubhöhe

Art. Nr.: 25HSE15001600

**2.132,80 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 365 kg



|                                                  |                                                     |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufnahme-Innenabstand:</b><br>266mm           | <b>Lenkradmaterial:</b> Nylon                       | <b>Kategorie:</b> Semi-Elektro<br>Hochhubwagen                                                  |
| <b>Gabelrollenmaterial:</b> Nylon                | <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                          | <b>Max. Hubhöhe:</b> 1600 mm                                                                    |
| <b>Bockrollenmaterial:</b> Nylon                 | <b>Hersteller:</b> qteck                            | <b>Min. Hubhöhe:</b> 80 mm                                                                      |
| <b>Tragkraft:</b> 1500 kg                        | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Auf der<br>Schanze | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@qteck.de">info@qteck.de</a>             |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>29303    | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>2          | <b>Länge:</b> 1735 mm                                                                           |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland | <b>Höhe:</b> 2085 mm                                | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>qteck GmbH                                                    |
| <b>Breite:</b> 780 mm                            | <b>Gabelrollentyp:</b> Tandem                       | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.qteck.de/">https://www.qteck.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bergen            |                                                     |                                                                                                 |

Mit den semi-elektrischen Hochhubwagen der HSE-Serie haben Sie ein vielseitiges Gerät schnell im Einsatz. Diese Hochhubwagen eignen sich für verschiedene Aufgabenbereiche, wie z.B. zum Be- und Entladen von LKWs und Containern, stapeln von Paletten und anderen Waren in Lagern oder einfach zum Transport palettierter Waren über kurze Wegstrecken.

-  Heben
-  Verfahren
- integriertes Ladegerät
- Leicht zu manövrieren
- Vielseitig einsetzbar

|                            |                      |               |              |
|----------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Gabelzinkenlänge (mm)      | 1150                 |               |              |
| Hubkraft max. (kg)         | 1500                 |               |              |
| Max. Hubhöhe (mm)          | 1600                 | 2500          | 3000         |
| Lastschwerpunkt (mm)       | 500                  |               |              |
| Bereifung                  | Nylon                |               |              |
| Anzahl vorne/hinten        | 2 / 4                |               |              |
| Größe vorn (mm)            | 180 x 50             |               |              |
| Größe hinten (mm)          | 80 x 70              |               |              |
| Hubbereich (mm)            | 80 - 1600            | 80 - 2500     | 80 - 3000    |
| Hub (mm)                   | 1510                 | 2410          | 2910         |
| Senkgeschwindigkeit (mm/s) | dosierbar            |               |              |
| Bauhöhe (mm)               | 2085                 | 1835          | 2085         |
| Gesamtlänge (mm)           | 1735                 |               |              |
| Gesamtbreite (mm)          | 780                  |               |              |
| Gabelzinkenmaß (mm)        | 1150 x 142 x 60      |               |              |
| Gabelabstand außen (mm)    | 550                  |               |              |
| Gabelabstand innen (mm)    | 266                  |               |              |
| Bodenfreiheit (mm)         | 25                   |               |              |
| Batterie (V/Ah)            | 12 / 100             |               |              |
| Leistung Hubmotor (KW)     | 1,6                  |               |              |
| Ladegerät                  | intern               |               |              |
| Artikel-Nr.                | <b>25HSE15001600</b> | 25HSE15002500 | 25HSE1500300 |