



## Protaurus Industrie-Anhänger mit 35° Doppel-Drehschemel 5t Traglast Luftbereifung 2000x1000mm



Art. Nr.: BP15-1043

**4.809,40 €**

~~UVP 5.859,56 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                                   |                                     |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ladeflächenbreite:</b> 1000 mm | <b>Lenkradmaterial:</b> 4.00-8,6 PR | <b>Kategorie:</b> Industrieanhänger |
| <b>Ladeflächenlänge:</b> 2000 mm  | <b>Hersteller:</b> Protaurus        | <b>Tragkraft:</b> 5000 kg           |

Industrie-Anhänger hergestellt in einer soliden und langlebigen Schweißkonstruktion, tragende Teile aus Spezial-Wagenbauprofilen.

- Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Lenkung über Kugellenkkranz
- Achsen aus hochfestem Rundstahl
- Deichsel mit Fallsicherung, senkrecht arretierbar
- Geschmiedete Kupplungsöse, Bohrung  $\varnothing$  34 mm, für 30 mm Steckbolzen
- An der Rückseite mit Steckbolzenkupplung ausgestattet, einschließlich unverlierbarem Steckbolzen.
- Räder wahlweise lieferbar:
  - Vollgummi-Elastikbereifung
  - oder Luftbereifung in Industriequalität
- Mit doppelten Präzisions-Rillenkugellagern, staubgeschützt
- Lackierung: Pulverlack-Beschichtung, serienmäßig im Farbton Enzianblau, RAL 5010
- **9 andere Farben ohne Mehrpreis lieferbar! Fragen Sie uns!**



|                           |         |             |         |             |         |             |         |                |
|---------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|----------------|
| Tragkraft (kg)            | 1500    | 1500        | 2000    | 2000        | 3000    | 3000        | 5000    | 5000           |
| Rad-Ø (mm)                | 360     | 415         | 360     | 415         | 400     | 460         | 400     | 540            |
| Radbreite (mm)            | 60      | 115         | 60      | 115         | 65      | 140         | 75      | 165            |
| Bereifung                 | Elastik | 4.00-8,6 PR | Elastik | 4.00-8,6 PR | Elastik | 5.00-8,6 PR | Elastik | 6.00-9,1 PR    |
| Ladehöhe (mm)             | 470     | 530         | 470     | 530         | 470     | 530         | 470     | 530            |
| Ladefläche 2000 x 1000 mm |         |             |         |             |         |             |         |                |
| Artikel-Nr.               | 15-1024 | 15-1025     | 15-1030 | 15-1031     | 15-1036 | 15-1037     | 15-1042 | <b>15-1043</b> |
| Ladefläche 2500 x 1250 mm |         |             |         |             |         |             |         |                |
| Artikel-Nr.               | 15-1026 | 15-1027     | 15-1032 | 15-1033     | 15-1038 | 15-1039     | 15-1044 | 15-1045        |
| Ladefläche 3000 x 1500 mm |         |             |         |             |         |             |         |                |
| Artikel-Nr.               | 15-1028 | 15-1029     | 15-1034 | 15-1035     | 15-1040 | 15-1041     | 15-1046 | 15-1047        |