



## Protaurus Industrie-Anhänger mit 35° Doppel-Drehschemel 2t Traglast Luftbereifung 2500x1250mm



Art. Nr.: BP15-1033

**3.493,70 €**

~~UVP 4.253,06 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Lenkung über 2 wartungsarme Kugellenkkranze  
Doppel-Drehschemel-Lenkung mit 35° Lenkeinschlag

**Hersteller:** Protaurus

**Bockrollenmaterial:** Luft

**Kategorie:** Industrieanhänger

**Ladeflächenbreite:** 1250 mm

**Ladeflächenlänge:** 2500 mm

**Lenkradmaterial:** 4.00-8,6 PR

**Tragkraft:** 2000 kg

Industrie-Anhänger hergestellt in einer soliden und langlebigen Schweißkonstruktion, tragende Teile aus Spezial-Wagenbauprofilen.

- Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Lenkung über Kugellenkkranz
- Achsen aus hochfestem Rundstahl
- Deichsel mit Fallsicherung, senkrecht arretierbar
- Geschmiedete Kupplungsöse, Bohrung  $\varnothing$  34 mm, für 30 mm Steckbolzen
- An der Rückseite mit Steckbolzenkupplung ausgestattet, einschließlich unverlierbarem Steckbolzen.
- Räder wahlweise lieferbar:
  - Vollgummi-Elastikbereifung
  - oder Luftbereifung in Industriequalität
- Mit doppelten Präzisions-Rillenkugellagern, staubgeschützt
- Lackierung: Pulverlack-Beschichtung, serienmäßig im Farbton Enzianblau, RAL 5010
- **9 andere Farben ohne Mehrpreis lieferbar! Fragen Sie uns!**



|                           |         |             |         |                |         |             |         |             |
|---------------------------|---------|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|-------------|
| Tragkraft (kg)            | 1500    | 1500        | 2000    | 2000           | 3000    | 3000        | 5000    | 5000        |
| Rad-Ø (mm)                | 360     | 415         | 360     | 415            | 400     | 460         | 400     | 540         |
| Radbreite (mm)            | 60      | 115         | 60      | 115            | 65      | 140         | 75      | 165         |
| Bereifung                 | Elastik | 4.00-8,6 PR | Elastik | 4.00-8,6 PR    | Elastik | 5.00-8,6 PR | Elastik | 6.00-9,1 PR |
| Ladehöhe (mm)             | 470     | 530         | 470     | 530            | 470     | 530         | 470     | 530         |
| Ladefläche 2000 x 1000 mm |         |             |         |                |         |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1024 | 15-1025     | 15-1030 | 15-1031        | 15-1036 | 15-1037     | 15-1042 | 15-1043     |
| Ladefläche 2500 x 1250 mm |         |             |         |                |         |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1026 | 15-1027     | 15-1032 | <b>15-1033</b> | 15-1038 | 15-1039     | 15-1044 | 15-1045     |
| Ladefläche 3000 x 1500 mm |         |             |         |                |         |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1028 | 15-1029     | 15-1034 | 15-1035        | 15-1040 | 15-1041     | 15-1046 | 15-1047     |