



## Protaurus Industrie-Anhänger mit Kugellenkranz 2t Traglast Vollgummi 2000x1000mm



Art. Nr.: BP15-1006

**2.605,85 €**

~~UVP 3.168,97 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Lenkung über Kugellenkranz

**Ladeflächenbreite:** 1000 mm

**Lenkradmaterial:** Elastik

**Ladeflächenlänge:** 2000 mm

**Kategorie:** Industrieanhänger

**Bockrollenmaterial:** Elastik

**Hersteller:** Protaurus

**Tragkraft:** 2000 kg

Industrie-Anhänger hergestellt in einer soliden und langlebigen Schweißkonstruktion, tragende Teile aus Spezial-Wagenbauprofilen.

- Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Lenkung über Kugellenkranz
- Achsen aus hochfestem Rundstahl
- Deichsel mit Fallsicherung, senkrecht arretierbar
- Geschmiedete Kupplungsöse, Bohrung  $\varnothing$  34 mm, für 30 mm Steckbolzen
- An der Rückseite mit Steckbolzenkupplung ausgestattet, einschließlich unverlierbarem Steckbolzen.
- Räder wahlweise lieferbar:
  - Vollgummi-Elastikbereifung
  - oder Luftbereifung in Industriequalität
- Mit doppelten Präzisions-Rillenkugellagern, staubgeschützt
- Lackierung: Pulverlack-Beschichtung, serienmäßig im Farbton Enzianblau, RAL 5010
- **9 andere Farben ohne Mehrpreis lieferbar! Fragen Sie uns!**



|                           |         |             |                |             |         |             |         |             |
|---------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| Tragkraft (kg)            | 1500    | 1500        | 2000           | 2000        | 3000    | 3000        | 5000    | 5000        |
| Rad-Ø (mm)                | 360     | 415         | 360            | 415         | 400     | 460         | 400     | 540         |
| Radbreite (mm)            | 60      | 115         | 60             | 115         | 65      | 140         | 75      | 165         |
| Bereifung                 | Elastik | 4.00-8,6 PR | Elastik        | 4.00-8,6 PR | Elastik | 5.00-8,6 PR | Elastik | 6.00-9,1 PR |
| Ladehöhe (mm)             | 470     | 530         | 470            | 530         | 470     | 530         | 470     | 530         |
| Ladefläche 2000 x 1000 mm |         |             |                |             |         |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1000 | 15-1001     | <b>15-1006</b> | 15-1007     | 15-1012 | 15-1013     | 15-1018 | 15-1019     |
| Ladefläche 2500 x 1250 mm |         |             |                |             |         |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1002 | 15-1003     | 15-1008        | 15-1009     | 15-1014 | 15-1015     | 15-1020 | 15-1021     |
| Ladefläche 3000 x 1500 mm |         |             |                |             |         |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1004 | 15-1005     | 15-1010        | 15-1011     | 15-1016 | 15-1017     | 15-1022 | 15-1023     |