



Protaurus Industrie-Anhänger mit Kugellenkranz 3t Traglast Luftbereifung 3000x1500mm



Art. Nr.: BP15-1017

3.410,85 €

~~UVP 4.151,91 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Lenkung über Kugellenkranz

Lenkradmaterial: 4.00-8,6 PR

Hersteller: Protaurus

Kategorie: Industrieanhänger

Bockrollenmaterial: Luft

Ladeflächenlänge: 1500 mm

Ladeflächenbreite: 3000 mm

Tragkraft: 3000 kg

Industrie-Anhänger hergestellt in einer soliden und langlebigen Schweißkonstruktion, tragende Teile aus Spezial-Wagenbauprofilen.

- Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Lenkung über Kugellenkranz
- Achsen aus hochfestem Rundstahl
- Deichsel mit Fallsicherung, senkrecht arretierbar
- Geschmiedete Kupplungsöse, Bohrung $\varnothing$ 34 mm, für 30 mm Steckbolzen
- An der Rückseite mit Steckbolzenkupplung ausgestattet, einschließlich unverlierbarem Steckbolzen.
- Räder wahlweise lieferbar:
 - Vollgummi-Elastikbereifung
 - oder Luftbereifung in Industriequalität
- Mit doppelten Präzisions-Rillenkugellagern, staubgeschützt
- Lackierung: Pulverlack-Beschichtung, serienmäßig im Farbton Enzianblau, RAL 5010
- **9 andere Farben ohne Mehrpreis lieferbar! Fragen Sie uns!**



Tragkraft (kg)	1500	1500	2000	2000	3000	3000	5000	5000
Rad-Ø (mm)	360	415	360	415	400	460	400	540
Radbreite (mm)	60	115	60	115	65	140	75	165
Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,1 PR
Ladehöhe (mm)	470	530	470	530	470	530	470	530
Ladefläche 2000 x 1000 mm								
Artikel-Nr.	15-1000	15-1001	15-1006	15-1007	15-1012	15-1013	15-1018	15-1019
Ladefläche 2500 x 1250 mm								
Artikel-Nr.	15-1002	15-1003	15-1008	15-1009	15-1014	15-1015	15-1020	15-1021
Ladefläche 3000 x 1500 mm								
Artikel-Nr.	15-1004	15-1005	15-1010	15-1011	15-1016	15-1017	15-1022	15-1023