



Rollcart Industrieanhänger mit 1-Achs- Drehschemel-Lenkung 2500x1250mm Vollgummi 3000kg Tragkraft



Art. Nr.: RC60-1009

3.082,25 €

~~UVP 3.145,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 30 -35 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Eigengewicht: 335 kg	Kategorie: Industrieanhänger	Lenkradmaterial: Vollgummi
Hersteller: Rollcart	Bockrollenmaterial: Vollgummi	Ladeflächenbreite: 1250 mm
Ladeflächenlänge: 2500 mm	Tragkraft: 3000 kg	gpsr_manufacturer_email: schulte@rollcart.de
gpsr_manufacturer_housenumber: 26	gpsr_manufacturer_street: Frielinghausen	gpsr_manufacturer_city: Eslohe
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_name: Gabriel Transportsysteme GmbH	gpsr_manufacturer_postalcode: 59889
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rollcart.de/		

Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung als Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken.

- beigefügt sind: CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG, Bedienungsanleitung, Wartungsplan und Ersatzteilstückliste
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
- Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1



- Lackierung RAL 2004 reinorange, mit Anhängerkupplung
- Deichsel aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte.
- Schnelldrehachse mit Zugöse Ø 35 mm, Schnellwechselsystem.
- Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Rungen oder Bordwänden.
- Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm, Impuls geschweißt
- Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung
- Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc.
- Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte
- Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung
- Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm
- Lackierung RAL 2004 reinorange
- Schwerlastanhänger mit Planenaufbau auf Anfrage!

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 1250	2500 x 1250	3000 x 1500	3000 x 1500
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
2000 kg Tragkraft						
Ladehöhe (mm)	510	540	510	540	510	540
Rad-Ø (mm)	360 x 60	410 x 110	360 x 60	410 x 110	360 x 60	410 x 110
Gewicht (kg)	285	272	335	316	390	377
Artikel-Nr.	60-1001	60-1002	60-1003	60-1004	60-1005	60-1006
3000 kg Tragkraft						
Ladehöhe (mm)	530	560	530	560	530	560
Rad-Ø (mm)	400 x 75	460 x 140	400 x 75	460 x 140	400 x 75	460 x 140
Gewicht (kg)	285	272	335	322	390	377
Artikel-Nr.	60-1007	60-1008	60-1009	60-1010	60-1011	60-1012
5000 kg Tragkraft						
Ladehöhe (mm)	530	700	530	700	530	700
Rad-Ø (mm)	400 x 130	530 x 160	400 x 130	530 x 160	400 x 130	530 x 160
Gewicht (kg)	315	310	355	350	400	395
Artikel-Nr.	60-1013	60-1014	60-1015	60-1016	60-1017	60-1018