



VARIOfit Industrieanhänger mit 1-Achs Drehschemellenkung und Vollgummibereifung 2000x1000x510mm

VARIOfit

Art. Nr.: VFzu-1001

3.095,40 €
UVP ~~3.369,37 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 34 -40 WERKTAGE
✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 285 kg

Lenkradmaterial: Vollgummi	Kategorie: Industrieanhänger	Ladeflächenlänge: 2000 mm
Eigengewicht: 285 kg	Bockrollenmaterial: Vollgummi	Ladeflächenbreite: 1000 mm
Hersteller: VARIOfit	Tragkraft: 2000 kg	

Robuster Industrieanhänger mit 1-Achsiger Drehschemellenkung.

- Extrem robuste, pulgeschweißte Stahlkonstruktion
- abgerundete Ecken
- Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-Rillenkugellenkranz
- Sicherheitsanschlag nach UVV
- maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
- Lackierung RAL 2004 reinorange
- Deichsel mit Fallsicherung nach UVV
- Standard Zugöse für 35 mm Kupplungsbolzen
- kompatible Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm (Hinweis beachten)
- Schwerlasträder in robuster Stahlschweißkonstruktion
- mit Elastikvollgummibereifung
- oder Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil



• sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder ausgestattet



Hinweis

Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers.

Gekröpfte oder mit schwenkbaren Zugösen ausgestattete Deichseln auf Anfrage problemlos möglich

Ausführung: Schwerlast-Lufträder

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
Ladehöhe (mm)	540	540	540	560	560	560	700	700	700
Rad-Ø (mm)	410 x 110	410 x 110	410 x 110	460 x 140	460 x 140	460 x 140	530 x 160	530 x 160	530 x 160
Traglast (kg)	2000	2000	2000	3000	3000	3000	5000	5000	5000
Gewicht (kg)	270	315	375	270	320	375	310	350	395
Artikel-Nr.	zu-1002	zu-1004	zu-1006	zu-1008	zu-1010	zu-1012	zu-1014	zu-1016	zu-1018

Ausführung: Elastikvollgummibereifung

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2500 x 1250	3000 x 1500	4000 x 2000	5000 x 2000
Ladehöhe (mm)	510	510	510	530	530	530	530	530	530	540	540	540	540
Rad-Ø (mm)	360 x 60	360 x 60	360 x 60	400 x 75	400 x 75	400 x 75	400 x 130	400 x 130	400 x 130	415 x 200	415 x 200	415 x 200	415 x 200
Traglast (kg)	2000	2000	2000	2000	3000	3000	5000	5000	5000	8000	8000	8000	8000
Gewicht (kg)	285	335	390	285	335	390	315	355	400	335	425	560	585
Artikel-Nr.	zu-1001	zu-1003	zu-1005	zu-1007	zu-1009	zu-1011	zu-1013	zu-1015	zu-1017	zu-1019	zu-1020	zu-1021	zu-1022