

 **VA t Industrieanhänger mit 2-Achs
Drehschemellenkung und Luftbereifung
2500x1250x560mm**

VARIOfit

Art. Nr.: VFzu-1040

4.246,25 €

~~UVP 4.622,08 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 34 -40 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 335 kg

Ladeflächenlänge: 3000 mm	Lenkradmaterial: Luft	Eigengewicht: 395 kg
Bockrollenmaterial: Luft	Kategorie: Industrieanhänger	Hersteller: VARIOfit
Ladeflächenbreite: 1500 mm	Tragkraft: 2000 kg	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit
gpsr_manufacturer_housenumber: 1	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/	gpsr_manufacturer_city: Harsefeld
gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu
gpsr_manufacturer_postalcode: 21698		

Robuster Industrieanhänger mit 2-Achsiger Drehschemellenkung.

- Extrem robuste, pulgeschweißte Stahlkonstruktion
- abgerundete Ecken
- Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-Rillenkugellenkranz
- Sicherheitsanschlag nach UVV
- maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h

- Ausführung RAL 2004 reinorange
- mit Fallsicherung nach UVV
- Standard Zugöse für 35 mm Kupplungsbolzen
- kompatible Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm (Hinweis beachten)
- Schwerlastträger in robuster Stahlschweißkonstruktion
- mit Elastikvollgummibereifung
- oder Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil
- die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-1981 ausgestattet



Hinweis

Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers.

Gekröpfte oder mit schwenkbaren Zugösen ausgestattete Deichseln auf Anfrage problemlos möglich

Ausführung: Schwerlast-Lufträder

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
Ladehöhe (mm)	540	540	540	560	560	560	700	700	700
Rad-Ø (mm)	410 x 110	410 x 110	410 x 110	460 x 140	460 x 140	460 x 140	530 x 160	530 x 160	530 x 160
Traglast (kg)	2000	2000	2000	3000	3000	3000	5000	5000	5000
Gewicht (kg)	285	335	390	285	335	395	325	365	410
Artikel-Nr.	zu-1032	zu-10034	zu-1036	zu-1038	zu-1040	zu-1042	zu-1044	zu-1046	zu-1048

Ausführung: Elastikvollgummibereifung

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
Ladehöhe (mm)	510	510	510	530	530	530	530	530	530



Rad.	360 x 60	360 x 60	360 x 60	400 x 75	400 x 75	400 x 75	400 x 130	400 x 130	400 x 130
Traglast (kg)	2000	2000	2000	3000	3000	3000	5000	5000	5000
Gewicht (kg)	300	350	405	300	335	405	330	370	415
Artikel-Nr.	zu-1031	zu-1033	zu-1035	zu-1037	zu-1039	zu-1041	zu-1043	zu-1045	zu-1047