



## VA t Industrieanhänger mit 4-Achs Drehschemellenkung und Luftbereifung 2500x1250x560mm



Art. Nr.: zu-4058

**4.781,20 €**

~~UVP 5.204,41 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 30 -35 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 315 kg

<b>Hersteller:</b> VARIOfit	<b>Lenkradmaterial:</b> Luft	<b>Eigengewicht:</b> 315 kg
<b>Ladeflächenbreite:</b> 3000 mm	<b>Ladeflächenlänge:</b> 1500 mm	<b>Bockrollenmaterial:</b> Luft
<b>Kategorie:</b> Industrieanhänger	<b>Tragkraft:</b> 2000 kg	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 21698
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Harsefeld	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 1
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str.	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@cordes.eu
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.cordes.eu/">https://www.cordes.eu/</a>		

### Robuster Industrieanhänger mit 4-Achsiger Drehschemellenkung.

- Extrem robuste, pulsgeschweißte Stahlkonstruktion
- abgerundete Ecken
- Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-Rillenkugellenkranz
- Sicherheitsanschlag nach UVV

- max. Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
- Zulassung nach RAL 2004 reinorange
- Deichsel mit Fallsicherung nach UVV
- Standard Zugöse für 35 mm Kupplungsbolzen
- kompatible Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm (Hinweis beachten)
- Schwerlasträder in robuster Stahlschweißkonstruktion
- mit Elastikvollgummibereifung
- oder Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil
- die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-1981 ausgestattet



### Hinweis

Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers.

Gekröpfte oder mit schwenkbaren Zugösen ausgestattete Deichseln auf Anfrage problemlos möglich

### Ausführung: Schwerlast-Lufträder

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
Ladehöhe (mm)	540	540	540	560	560	560	700	700	700
Rad-Ø (mm)	410 x 110	410 x 110	410 x 110	460 x 140	460 x 140	460 x 140	530 x 160	530 x 160	530 x 160
Traglast (kg)	2000	2000	2000	3000	3000	3000	5000	5000	5000
Gewicht (kg)	265	315	370	265	315	370	305	345	390
Artikel-Nr.	zu-4050	zu-4052	zu-4054	zu-4056	<b>zu-4058</b>	zu-4060	zu-4062	zu-4064	zu-4066

### Ausführung: Elastikvollgummibereifung

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
Ladehöhe (mm)	510	510	510	530	530	530	530	530	530



Rad.	360 x 60	360 x 60	360 x 60	400 x 75	400 x 75	400 x 75	400 x 130	400 x 130	400 x 130
Traglast (kg)	2000	2000	2000	2000	3000	3000	5000	5000	5000
Gewicht (kg)	280	330	385	280	330	385	310	350	395
Artikel-Nr.	zu-4049	zu-4051	zu-4053	zu-4055	zu-4057	zu-4059	zu-4061	zu-4063	zu-4065